

**Produktbeschreibung:**

- Wassermischbarer Kühlschmierstoff für schwerste konventionelle Bearbeitung
- Hohes Leistungsvermögen
- Spezielle Korrosionsschutz-Additive sorgen gleichzeitig für einen guten Korrosionsschutz während der Bearbeitung
- Das Kühlschmierstoffkonzentrat bildet eine besonders stabile Bearbeitungsemulsion und ist sowohl bei weichem als auch bei hartem Wasser einsetzbar
- Exakt auf das Basisöl abgestimmte Wirkstoffe sorgen für ein gutes Druckaufnahmevermögen

- Einsetzbar auf Stahl, Aluminium, Aluminiumlegierungen und allen Buntmetallen

- Lieferform: 25L Kanister 1 Stück
209l Fass 1 Stück

- Kin. Viskosität (bei 20° C): 93 mm²/s (ASTM D 7042)
- Dichte (bei 20° C): 0,91 g/cm³ (DIN EN ISO 12185)
- pH-Wert (bei 20° C): 8,9 (DIN 51369)
- Refraktometer-Faktor: 1
- Mineralöl-Gehalt: 60%
- Lagertemperatur: 5 – 40° C
- Haltbarkeit: 12 Monate
- Borfrei
- Aminfrei

- Zerspanen von Stählen und Stahlguss: 6-10%
- Zerspanen von Aluminium und Buntmetall: Ab 6%

- Die übliche Arbeitshygiene beachten

- Weitere Hinweise zur Produktsicherheit und Handhabung entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt

Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir in jedem Fall zunächst ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden.