



E-COLL

Rostumwandler

Produktbeschreibung:

- E-Coll Rostumwandler wird zur Vorbehandlung und Roststabilisierung für einen sicheren und wirksamen Korrosionsschutz eingesetzt und eignet sich für alle Eisen- und Stahlteile.
- Eine noch nicht durch Rost erkennbare Korrosion wird bereits in der Anfangsphase durch Bildung einer schwarzen Reaktionsschicht gestoppt.
- Unter dem Schutzfilm findet keine weitere Korrosion mehr statt.
- Ergiebigkeit: 20 – 30 m² / l bei einmaligem Auftrag.

Verarbeitung:

- Mit Drahtbürste oder Schleifpapier wird der lose Rost entfernt.
- Auf den öl- und fettfreien Untergrund wird E-Coll Rostumwandler mit einem Pinsel, einer Rolle oder Spritz-Pistole aufgetragen.
- Bei starkem Rost empfiehlt sich ein zweiter Auftrag.
- Nach ca. 20 Minuten ist E-Coll Rostumwandler staubtrocken und klebfrei.
- Nach einer Trockenzeit von 18 – 24 Stunden ist die optimale Schutzwirkung erreicht.
- Es hat sich ein mechanisch sehr widerstandsfähiger Schutzfilm gebildet und ein Folgeanstrich kann vorgenommen werden.

Anwendungsbeispiele:

- E-Coll Rostumwandler wird zur Vorbehandlung und Roststabilisierung für einen sicheren und wirksamen Korrosionsschutz eingesetzt und eignet sich für alle Eisen- und Stahlteile.

Sicherheitsratschläge:

- Biozid-Produkt, baua-Reg.-Nr. 23491.
- Enthält Alkydbenzyltrimethylammoniumchlorid, 2 - < 3 %
- Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und / oder Produktinformation lesen

Lieferart:

- Lieferform: 100 ml 1 Stück / 24 Stück
250 ml 1 Stück / 24 Stück

Lagerzeit:

- 12 Monate (Vor Frost und Temperaturen über +35°C schützen)

Technische Daten:

- Beschaffenheit: Im Gebinde grau-schwarze Flüssigkeit.
Nach der Austrocknung tiefschwarzer,
deckender Film
- Dichte (20°C): 0,98 +/- 0,01 g/ml
- Kennzeichnung: ADR/RID: Klasse 3, Code F1
Gef.St.V.: entzündlich
UN-Nr.: 1993
ASN: 080112

Besondere Hinweise:

- Weitere Hinweise zur Produktsicherheit und Handhabung entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt.

Entsorgung:

- Lackreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben.
Abfallschlüssel-Nr.: 080112
Nicht mit dem Hausmüll entsorgen. Nicht in den Ausguß leeren.

Zur Beachtung:

Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir in jedem Fall zunächst ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden.