DH1826DC (5,0 Ah) (HSC II)
Akku Bohr- und Meißelhammer (SDS-plus)

HIKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Technische Produktinformation

MULTI VOLT | Brushless Motor | LVH LOW VIBRATION HANDLE | RFC REACTIVE FORCE CONTROL | 5.0Ah Li-ion

Highlights

- 18V (2x5,0Ah) Li-ion
- Brushless Motor, weitestgehend wartungsfrei
- 3 Funktionen: Bohren, Hammerbohren und Meißeln
- LED für besseres, sicheres Arbeiten
- Elektronisches Bohrtiefenmanagement für möglichst gleiche Bohrtiefe (Auto-Stopp)
- Schnellste Bohrgeschwindigkeit seiner Klasse
- Soft-Start Kontrolle
- Sicherheitsrutschkupplung
- Optimal positionierter Rechts-/Linkslauf-Umschalter
- RFC Funktion (Kick-Back-Control)
- Ein vibrationsarmer Griff schützt den Akku, die Metallplatte am Befestigungsteil verringert Verschleiß des Akkus beim Einschieben
- 2 Bohrgeschwindigkeiten, sowie Steuerelektronik mit stufenloser Dreh- und Schlagzahlregelung
- NEU, jetzt mit Wechselfutter: 1x SDS-plus Aufnahme und 1x 13 mm Metall-Schnellspann-Bohrfutter

Technische Daten

Bohren in Beton:	26 mm
Bohren in Holz:	27 mm
Bohren in Stahl:	13 mm
Bohren mit Kronen Ø:	25-50 mm
Bohren in Beton (mit Absaugung):	20 mm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:	0-700 min^{-1}
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:	0-950 min^{-1}
Volllastschlagzahl 1. Gang:	0-3170 min^{-1}
Volllastschlagzahl 2. Gang:	0-4300 min^{-1}
Schlagenergie (Gemäß EPTA 5.0):	3,2 J
Werkzeugaufnahme:	SDS-plus
Abmessung LxBxH:	389x91x232 mm
Gewicht:	3,3 kg

Lieferumfang

1 Zusatzhandgriff
1 Bohrtiefenanschlag
1 SDS-plus Werkzeugaufnahme
1 13 mm Metall-Schnellspann-Bohrfutter
2 Akkus BSL1850MA 18V (5,0 Ah) Li-ion
1 Ladegerät UC18YFSL
1 HSC III (HIK-System Case III)
1 Staubabsaugung im HSC II

Art.-Nr.	DH1826DCWUZ
EAN-Nr.	4966376406050

HiKOKI Power Tools Deutschland GmbH | Siemensring 34 · 47877 Willich | www.hikoki-powertools.de

© HiKOKI Power Tools Deutschland GmbH 2024. All rights reserved.