

## **Produktinformation**

## 74 06 200 T BK

## **Kraft-Seitenschneider**

DIN ISO 5749 IEC 60900 DIN EN 60900



**☆ 1000 V** 

- Rundum leistungsstark: optimale Kombination von Schnittkraft, Haltbarkeit und Ergonomie
- Schneidet dank Kraft-Gelenk spürbar leichter als herkömmliche Seitenschneider gleicher Größe
- Optimiert: ca. 20% Kraftersparnis im Vergleich zum Vorgängermodell
- Zange mit integrierter isolierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung
- Für härteste, dauerhafte Beanspruchung
- Ermöglicht präziseres Arbeiten durch näher am Gelenk liegende Griffhüllen
- Verfeinerte Schenkelform f
  ür besseren Halt
- Präzisionsschneiden zusätzlich induktiv gehärtet (Schneidenhärte ca. 64 HRC), für alle Drahtsorten einschließlich Pianodraht



Allgemein	
Artikel-Nr.	74 06 200 T BK
EAN	4003773081845
Zange	verchromt
Kopf	verchromt
Griffe	isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen und integrierter Befestigungsöse, VDE-geprüft
Abmessungen	57 x 27 mm
Norm	DIN ISO 5749 DIN EN 60900 IEC 60900
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute	
Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser)	Ø 4,2 mm
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)	Ø 3,0 mm
Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser)	Ø 2,5 mm
VDE-geprüft	ja

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten