

Belton Bau- und Forstmarkierer

Anwendung:	Schreiben und Markieren auf allen saugenden und nicht saugenden Untergründen im Bereich Holz- und Forstwirtschaft, Bau, Vermessung etc.
Produktvorteile:	Hohe Deck- und Leuchtkraft Fluoreszierende Spezialpigmente Präzises Schreiben und Markieren Schnelle Trocknung und guter Verlauf Flexible Sprühanwendung durch 360°C-Ventil Spezial Schreib-Sprühkopf Lanzette für hochpräzises Arbeiten
Bindemittelbasis:	Spezielle Bindemittelkombination
Sprühauftrag::	Flexible 360°C Sprühanwendung ca. 20 – 25 µm pro Spritzgang
Trockenzeiten:	staubtrocken: nach ca. 20 Min. griffest: nach 90 Min. durchgetrocknet: nach ca. 12 Std.
Überlackierbar:	mit sich selbst: zu jedem Zeitpunkt mit allen belton-Lacken: zu jedem Zeitpunkt
Lackieraufbau:	1. belton Bau- und Forstmarkierer
Hinweis:	Überkopf-Arbeiten möglich. Auch für senkrechte Flächen, da der Lack schnell trocknet und nicht abläuft.
VOC-Wert:	< 840 g/l (Aerosoldose, einschließlich Treibgas)
Kennzeichnung:	siehe Sicherheitsdatenblatt

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Auf den Produktetiketten befindliche Warnhinweise sind zu beachten. Etwa bestehende Schutzrechte sind zu berücksichtigen.