

brennenstuhl®

Schutzadapterkabel FI IP44 2m schwarz H07RN-F 3G1,5



Design geschützt.

Technische Daten

Artikelnummer:	1160370	Verpackung:	Polybag
EAN:	4007123111732	Produktgewicht (ohne Verpackung):	0,63 kg
VPE:	1	Produktlänge (ohne Verpackung):	24 cm
Kabellänge:	2 m	Produktbreite (ohne Verpackung):	20 cm
Kabelbezeichnung:	H07RN-F 3G1,5	Produkthöhe (ohne Verpackung):	7,4 cm
Kabelfarbe:	schwarz	Produktgewicht (inkl. Verpackung):	0,67 kg
Anschluss:	Schutzkontakt-Kupplung	Produktlänge (inkl. Verpackung):	24 cm
Stecksystem Steckdose/ Kupplung:	Typ F (Schuko)	Produktbreite (inkl. Verpackung):	20 cm
Schutzart (IP):	IP44	Produkthöhe (inkl. Verpackung):	7,4 cm

Produkttexte

Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- * Bei Berührung von stromführenden Leitungen oder Teilen wird die Stromversorgung zum Schutz gegen gefährliche Körperströme bzw. elektrischen Schlag automatisch unterbrochen.
- * Zur größtmöglichen Sicherheit bei der Verwendung von Elektrogeräten.
- * Mit FI-Stecker IP 44 und spritzwassergeschützter Kupplung.
- * Anzeige für Funktionskontrolle.
- * Problemlose Bedienung: einfach in die Steckdose einstecken und gewünschtes Gerät anschließen.
- * Auslösezeit: <30 ms.
- * Auslösestrom: 30 mA.
- * Betriebstemperatur: -25 °C bis 40 °C.