

SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

476505
überarbeitet am: 11.05.2015
Druckdatum: 11.05.2015

HANDELSNAME: Holzpaste wasserverdünnbar

(Fortsetzung von Seite 1)

- ! @ 000 0000000 0 56 , 0 00000 70 8 0 00)9.)00:
entfällt
- ! 0000\$00 0
entfällt
- ! 0\$0 00000 00
EUH208 Enthält Benzisothiazolinon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
- ! 0000 0 0000000 00
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
- !)/ 0000000 0\$0 0
! 0 0 00000 0 "0 ' 000 "+"+"0 0 0 0%000
! "0 0
Nicht anwendbar.
- ! "+"+"0
Nicht anwendbar.

0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 B00\$0 0 00 000000.0000\$0 0 00 0 00\$000 0% 0

- ! /0) 00000
! 0 000 000000 B00 00000
Gemisch aus nachfolgend angeführten Stoffen mit ungefährlichen Beimengungen.
- ! 050 %000 000\$0000000 0
- | CAS-Nr. | Bezeichnung Kennb. R-Sätze | % |
|-----------|---|--------|
| 2634-33-5 | Benzisothiazolinon | < 0,05 |
| | EG-Nummer: 220-120-9 | |
| | Reg. nr.: 05-2114263215-55 | |
| |  N  Xn | |
| | 22-38-41-43-50 | |
| |  Eye Dam. 1 - H318;  Acute Tox. 4 | |
| | - H302, Skin Irrit. 2 - H315, Skin Sens. 1 - | |
| | H317;  Aquatic Acute 1 - H400 | |
- ! B00500000 000 0 00 0
Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise und H-Sätze ist dem Kapitel 16 zu entnehmen.

0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 00 '00%0 '3\$60\$0 0 0

- ! 200 0 000 000000 0 00 '00%0 '3\$60\$0 0 0
! 0%0 0 00 0000 00 0
Benetzte Kleidungsstücke sofort entfernen bzw. ausziehen.
Vergiftungssymptome können erst nach vielen Stunden auftreten, deshalb ärztliche Überwachung mindestens 48 Stunden nach einem Unfall.
- ! 0\$00 000\$0 0 00
Bei Beschwerden ärztlicher Behandlung zuführen.
- ! 0\$00 0\$0#000\$#00
Sofort mit Wasser und Seife gründlich abwaschen und gut nachspülen.
Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.
- ! 0\$00 000 0#000\$#00
Augen mehrere Minuten bei geöffnetem Lidspalt unter fließendem Wasser spülen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
- ! 0\$00 , 0000%00# 00
Reichlich Wasser nachtrinken und Frischluftzufuhr. Unverzüglich Arzt hinzuziehen.
- ! 000 0 00 0? 0 0 0 000

(Fortsetzung auf Seite 3)

SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

476505
überarbeitet am: 11.05.2015
Druckdatum: 11.05.2015

HANDELSNAME: Holzpaste wasserverdünnbar

(Fortsetzung von Seite 2)

- Symptomatisch behandeln.
- ! 2) = 00000000 \$#00 0000 + 040 0 \$000 0 00 0A0 (000 0000 =0 #000 0
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
- ! 2/ 0000 00 \$00 5 00%00 0000 00%0 00 0 (00\$0 0\$0%0000
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 <0 3\$60\$0 0 0 0 0 \$000 #50 (0000

- ! <0 14000 0 000 %
! 000 0 14000 0 000 %
Produkt ist unbrennbar.
- ! <0) 0 0000 +0 00000 00 00000 \$000 0 00 0\$0 0
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
- ! <0/ 0000 00 0? 00 0 \$000 #50 (0000
! 0 0000 000000\$00 ?0000000
Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;0 3\$60\$0 0 0 0 0 0 0 \$00000000 C 00 00000

- ! ;00 " 000 00 0000 0 ,0 0000000 \$60\$0 0 0- 000000\$00 ?00000 0 000 00 00005% 0
\$0000 00 00 , 0\$0 0
Schutzvorschriften (siehe Punkt 7 und 8) beachten.
- ! ;0) 0 0 0 %00000000 \$60\$0 0 00
Bei Eindringen in Gewässer oder Kanalisation zuständige Behörden benachrichtigen.
Mit viel Wasser verdünnen.
Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
Eventuell Alarmierung der Nachbarschaft.
- ! ;0/ 3 0000 0 000 3\$0 0\$0? *?0#0\$0000 0000 * 00000000
Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder, Sägemehl) aufnehmen.
- ! ;02 , 0 00 \$00\$00 000000000
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 090 0\$000\$00000 0000 1\$0 000

- ! 0\$000\$000000
! 900 00000000 \$60\$0 0 0 00 0000 0 0\$000\$00000
BGR 500 Kapitel 2.29 Verarbeiten von Beschichtungsstoffen (bisher BGV D 25) beachten.
Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.
Rauchen, Essen und Trinken ist im Arbeitsbereich untersagt.
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
- ! 0000 00 00 0 0 \$000' 0000 0D(%0000000000000000
Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
- ! 90) 0 00000000 0 00 0000 0 1\$0 000 000 0 ?0#0000000000 +00 00+ 0 50%000# 00 0
! 1\$0 0000
! 0000 0 000 \$0 1\$0 50 0 000 0 05%0 0
Die behördlichen Vorschriften für das Lagern von Lacken und Chemikalien sind zu beachten.
TRGS 510
- ! B00\$0 0 0\$0 00000000 00 0
Getrennt von Lebensmitteln lagern.
Nach BetrSichV, TRbF, TRGS oder VCI - Konzept für die Zusammenlagerung von Chemikalien.
- ! = 00 0000\$0 0 00 0 0 1\$0 0 00000000 00

(Fortsetzung auf Seite 4)

SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

476505
überarbeitet am: 11.05.2015
Druckdatum: 11.05.2015

HANDELSNAME: Holzpaste wasserverdünnbar

(Fortsetzung von Seite 4)

Dampfdruck:	bei 20,00 °C	23,0000 hPa
Dichte (20°C nach DIN 51 757 / entspricht Circa - Angaben):	1,8000 g/cm ³	
Dampfdichte	Nicht bestimmt.	
Verdampfungsgeschwindigkeit	Nicht anwendbar.	
Mischbarkeit mit Wasser:	Vollständig mischbar.	
Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser):	Nicht bestimmt.	
Viskosität (Auslaufzeit nach DIN 53 211/ entspricht Circa-Angaben):		
Dynamisch:	Nicht bestimmt.	
Kinematisch:	Nicht bestimmt.	
Lösemitteltrennprüfung:	< 3 %	
Festkörpergehalt (entspricht Circa-Angaben):	76,00 %	
9.2 Sonstige Angaben	Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.	

! 0000 * \$#00+0050

Bei Lagerung in verkehrsrechtlich zugelassenen Gebinden sind keine Unverträglichkeiten mit dem Behältermantel zu erwarten.

! 000) 00 0 0000 00\$000050
Stabil bei Raumtemperatur

! 0 00000 B 0 00000 . B + 0 00 00 0 0000000 00
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Handhabung.

! 000/ 3 4 0%00 0 # 00 0 50 %00 0 * \$#0000 0
Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

! 0002 B 0 + 0 00 00 0 0000000 0
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

! 000< 00+ 0 50%000 3\$0 0\$0 00
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

! 000; 050 %000 B 0 000000 (000#0 0
Keine bei bestimmungsgemäßer Verarbeitung.

! 0000 000\$0 0 00 00D#0%000000 0 =0 #000 0

! 0#00 0D0000500

! 0000000000 % +\$00 1&.10<0'= 0 0

2634-33-5 Benzisothiazolinon

Oral, LD50: 1193 mg/kg (Ratte)

Dermal, LD50: 4115 mg/kg (Ratte)

! " 00 5 * 00 00 #0000

! \$0 0 0\$000

Häufiger und langandauernder Hautkontakt kann Reizung und Hautentzündung verursachen.
Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

! \$0 000 0
Reizwirkung.

! 0 00000%00 0000
Durch Hautkontakt Sensibilisierung möglich.
Enthält Benzisothiazolinon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

! B00500%000 00D0#0%000000 000 0 00 0
Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig aufgrund des Berechnungsverfahrens der Allgemeinen Einstufungsrichtlinie für Zubereitungen der EG (CLP) in der letztgültigen Fassung.

D

(Fortsetzung auf Seite 6)

SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

476505
überarbeitet am: 11.05.2015
Druckdatum: 11.05.2015

HANDELSNAME: Holzpaste wasserverdünnbar

(Fortsetzung von Seite 5)

00000000 0) 000 %00 000 0 000\$ 0

! 0)00 0D000050

! 0 0\$00000 0D0000500

2634-33-5 Benzisothiazolinon

Fisch, L(E)C50 : 2,18 mg/l

Algen, L(E)C50 : 0,11 mg/l

Wasserfloh, L(E)C50 : 2,94 mg/l

! 0)0) " 0000 00 000 0000\$0\$ # 00

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

! , 0\$00 000 0 0 %0#0 0 (\$ 000 00 00

! 0)0/ 0000\$##0 0 0%\$00000 (00 000\$0

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

! 0)2 3 000%0050 00 000 0

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

! = 00 4#0%000000 0000 00 0

! 0%00 0 00 0000 00 0

Nicht in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen.

Wassergefährdungsklasse 1: schwach wassergefährdend Einstufung gemäß Anhang 4 nach

Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Wasserhaushaltsgesetz (VwVwS).

! 0)< 0 0 00000 0 "0 ' 0000 "+"0'0 0 0 0%000

! "0 0

Nicht anwendbar.

! "+"00

Nicht anwendbar.

! 0)0; 000 000050%000 =0 #000 0

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

00000000 0/0 0000 00 00 00000 0000

! 0/00 , 0\$0 0 0 000\$0% 0\$00%000

! 0 0 (0 0%0000

Die aufgeführte(n) Abfallschlüsselnummer(n) gemäß europäischem Abfallverzeichnis (Abfallverzeichnis-Verordnung-AVV) gelten als Empfehlung. Eine endgültige Festlegung muß in Abstimmung mit dem regionalen Entsorger und der zuständigen Behörde erfolgen.

! 000\$0000%?00 %00 0 0\$00 00@0

08 01 12, Farb- und Lackabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 11 fallen

! 00 0 (50000 0 000\$0%+ 0 000000 70000\$0%+ 0 000000', 0 000000'0 , ,8

08

Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung (HZVA) von Beschichtungen (Farben, Lacken, Email), Klebstoffen, Dichtmassen und Druckfarben

08 01

Abfälle aus HZVA und Entfernung von Farben und Lacken

08 01 12

Farb- und Lackabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 11 fallen

! 000 00000 , (\$0#0000 0 0\$00 00@0

Ungereinigte Verpackungen nach EAK-Nummer 15 01 10 (Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind).

! 0 0 (0 0%0000

Entsorgung nach EAK-Nummer 15 01 04 (Metall).

EAK-Nummer 15 01 02; Verpackungen aus Kunststoff

Die Verpackung kann nach Reinigung wiederverwendet oder stofflich verwertet werden.

! 0 0 (000% 0 0 * 000000000 0 000 %0

Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln

D

(Fortsetzung auf Seite 7)

SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

476505
überarbeitet am: 11.05.2015
Druckdatum: 11.05.2015

HANDELSNAME: Holzpaste wasserverdünnbar

(Fortsetzung von Seite 6)

000000 020 000\$0 0000 \$00(00

! 0200 00'0000

ADR entfällt

IMDG entfällt

IATA entfällt

! 020) J 0000000 56 00', 0\$000 0 0000000

ADR entfällt

IMDG entfällt

IATA entfällt

! 020/ \$00(000 \$0 0#\$000

ADR

Klasse entfällt

IMDG

Class entfällt

IATA

Class entfällt

! 0202 , (\$0#00000 0((

ADR entfällt

IMDG entfällt

IATA entfällt

! 020< 000 %00 \$0 00

Nicht anwendbar.

! 020; 0 0000 , 0 000000 \$60\$00 00? 0 0 , 0 00

Nicht anwendbar.

! 0209 3\$00 00000 04 0 0000 0 56 000\$00 00 0 3 0 *"J1'E0 00#00 0 00 9/.9: 000

0 0 56 000'0000

Nicht anwendbar.

! \$00(0 0.0 00 000\$0 00

Vor Frost schützen!

000000 0<0 * 0000+0 0000 000 0

! 0<0 , 0 000 000 0 00 0000 0 00- 000000 000' 000 0 00 %000000.0(0000000

* 0000+0 000 000 0 0? 0 0 00000 00 0\$0 00000

! 0\$0000\$% , 0 000 000 00

! 0000 00 00 0 0005000000000 000 50#0000

Werdende und stillende Mütter §§ 4-5 MuSchuRiV; Jugendliche § 22 JArbSchG

! 004 0\$%+ 0 0000000

Die Mengenschwellen laut Störfallverordnung sind zu beachten.

! 0000000 00% 00000 10000

! @0\$00 000 0% 00 K

III 0,06

I

! =0\$00 0 050 000000#\$000 0

Wassergefährdungsklasse 1: schwach wassergefährdend Einstufung gemäß Anhang 4 nach Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Wasserhaushaltsgesetz (VwVwS).

! 0000000 , 0 000 000 0- 0 000 50#000 0 000 , 0000+ 0 00000 0

(Fortsetzung auf Seite 8)

SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

476505
überarbeitet am: 11.05.2015
Druckdatum: 11.05.2015

HANDELSNAME: Holzpaste wasserverdünnbar

(Fortsetzung von Seite 7)

BGR 189 Regeln für den Einsatz von Schutzkleidungen, BGR 190 Regeln für den Einsatz von Atemschutzgeräten, BGR 192 Benutzung von Augen- und Gesichtsschutz, BGR 195 Regeln für den Einsatz von Schutzhandschuhen, BGR 8620 Hautschutz, BGR 500 Kapitel 2.29 Verarbeiten von Beschichtungsstoffen (bisher BGV D 25)

!      

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt.

1\$  # \$  

12

      ;    \$  

=      \$  

!     L   

Die Einstufung erfolgte gemäß Verordnung (EG) Nr.1272/2008

! & \$   \$   %   

Zentrallabor Abteilung Sicherheitsdatenblätter Telefon: +49 69 89 00 7 - 104 E-Mail:
cosima.sattler@clou.de

! =     \$  

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen, stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar.

Der Benutzer ist für die Einhaltung aller notwendigen gesetzlichen Bestimmungen verantwortlich.

Weitere Informationen zum Umgang und Anwendung des/der Produkte/s entnehmen Sie bitte unserem Etikett und dem Technischen Merkblatt oder sprechen unsere Abteilung Kundenberatung unter der Telefonnummer: +49 69 89 00 7 - 124,-107 oder -227 an.

Der Arbeitgeber hat die betroffenen Arbeitnehmer nach Paragraph 20 und 21 GefStoffV jährlich anhand der Betriebsanweisung zu unterweisen. Inhalt und Zeitpunkt der Unterweisungen sind schriftlich festzuhalten und von den Unterwiesenen durch Unterschrift zu bestätigen.

Arbeitsschutzmaßnahmen in Punkt 8 und Punkt 15 beachten!

Nur für bestimmungsgemäße Zwecke verwenden. Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen.

!   #   A 

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

ICAO: International Civil Aviation Organization

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent