




EAN: 4057304005046

static.hansa.com/05672019



- Gesundheit & Pflege
- Berührungslos, Batteriebetrieb, Bluetooth® fähig
- Standmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf, gegossen
- Kristallklarer Laminarstrahl
- Schmutzfilter, Rückflussverhinderer
- PSD-Sensor mit Autofocus, Magnetventil, Batterie-Leer-Anzeige
- Anschluss über flexible Druckschläuche, 1 Zuleitung, für Kalt- oder Mischwasser, Spezialbeschichtung für hygienische Anforderungen
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei, Wasserwege ohne Nickelbeschichtung, Für kurze Zeitspannen thermisch desinfizierbar, Softwaresettings per CONNECT App änderbar
- Ohne Ablaufgarnitur, Ohne Zugstangenbohrung



Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)

6.0 l/min

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)

max. +70°C

Arbeitsdruck

G3/8

Ausladung

117 mm

Sicherungseinrichtung (EN1717)

AA

Werkstoff

Messing

Software-Einstellungen

Nachlaufzeit

3 s (1-20 s)

Hygienespülung

off (off/1-120 h)

Dauer Hygienespülung

30 s (1-1800 s)

Max. Fließdauer

2 min (1 - 1800 s)

Elektronische Eigenschaften

Batterie

Lithium 2CR5 6 V

Bluetooth version

4.x (D034445)

Vorschriften

EU Directive

C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU ,
Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC
Directive 2014/30/EU , RoHS Directive
2011/65/EU

EN Standard

EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN
300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-
6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-
1:2012+A11+A13+A14+A2+A15:2021, Part
19.11.4

Geräuschkategorie

I (ISO 3822)

Schutzklasse

IP 55

Zulassungen und Deklarationen

UN38.3

UN38-3 Maxell 2CR5

Konformitätserklärung

RED

EPD

S-P-06394

Nachhaltigkeit

EPD module A1 (kg CO2 eq.)

7,58

EPD module A2 (kg CO2 eq.)

0,35

EPD module A3 (kg CO2 eq.)

0,41

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)

8,33

EPD module A4 (kg CO2 eq.)

0,30

EPD module B7 (kg CO2 eq.)

2580,00

EPD module C2 (kg CO2 eq.)

0,01

EPD module C3 (kg CO2 eq.)


0,04

EPD module C4 (kg CO2 eq.)


0,23

EPD module D (kg CO2 eq.)

-6,08



Ersatzteile



SP05672019

	Name	Art.-Nr.
01	Luftsprudler, M24x1 STD HC, 6 l/min Laminar	59914068
02	Sensor, 6/9/12 V, Bluetooth	59914567
03	Magnetventil, 6 V	59914091
04	Membrane für Magnetventil	1006500V
04	Stützring Membrane Ausgelaufen	59914090
05	Temperatureinstellsatz	59914089
06	Befestigungsplatten mit Muttern	59914132
07	Batteriegehäuse inkl. Batterie	59914154
08	Batterie, 2CR5 6 V	59911670
09	Rückschlagventil Ausgelaufen	59914569
10	Schmutzfangsiebe	59914085