# Reflex S 50, Membran-Druckausdehnungsgefäß, grau, 10/3 bar

Artikelnummer: 8209500

Thinking solutions.

## Merkmale

| | |
|---|---|
| Typ | S 50 |
| Farbe | grau |
| Membranmaterial | SBR |
| Nennvolumen | 50 l |
| Max. Nutzvolumen | 45 l |
| Max. zul. Systemtemperatur | 120 °C |
| Min. zul. Betriebstemperatur | -10 °C |
| Max. zul. Betriebstemperatur | 70 °C |
| Max. zul. Betriebsüberdruck | 10 bar |
| Gasvordruck werksseitig | 3 bar |
| Anschluss | R 3/4" |
| Durchmesser | 415 mm |
| Max. Höhe | 468 mm |
| Höhe Wasseranschluss | 158 mm |
| Kippmaß ca. | 509 mm |
| Gewicht | 8,02 kg |

## Beschreibung

Reflex S
Membran-Druckausdehnungsgefäß für geschlossene Solar-, Heiz- und Kühlwassersysteme. Gefäße sind konstruiert und gefertigt nach DIN EN 13831. Zulassung gemäß Richtlinie für Druckgeräte 2014/68/EU.

- Langlebige Epoxidharzbeschichtung
- Nicht tauschbare Vollmembran bis 33 Liter, nicht tauschbare Halbmembran 50 - 600 Liter
- Für Frostschutzmittelzusatz mindestens 25 bis 50 %
- Mit Gewindeanschlüssen
- 33 Liter mit Befestigungslaschen, ab 50 Liter mit Füßen
- Max. zulässige Systemtemperatur 120°C
- Max. zulässige Betriebstemperatur 70°C

Hinweis:
Keine Bewilligungspflicht gemäß Schweizer Richtlinie SWKI HE301-01 und SVTI bei (PSV * VN ≤ 3.000 bar * Liter).