

Artikelnummer: 02 173 06 99


Elektronische Waschtisch-Armatur MODUS E HD-K - Hochdruck Kaltwasser / vorgemischtes Wasser



Infrarot-Sensor gesteuert. Netzbetrieb.

Lieferumfang

- Infrarot-Sensor-Einlocharmatur
 - Infrarot-Sensor-Elektronik, programmierbar
 - Magnetventil 6 V mit Vorfilter
 - Strahlregler
 - Anschlusskabel 200 mm, mit Stecker 2-polig, Schutzklasse IP 65
 - Flexibler Anschlussschlauch G 3/8 IG x 450 mm, mit Vorfilter
- Steckernetzteil 6 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
- Befestigungsmaterial für Waschtischmontage



Technische Daten

- Einstellmöglichkeiten über Nahreflex
 - Sensor-Reichweitenbereich (ca. 2 - 17 cm)
 - Stagnationsspülung (Aus / Dauerfluss 30 s, 24 h nach letzter Nutzung)
 - Reinigungsstopp (Aus / 120 s)
- Durchfluss: max. 1 gpm \approx 3,8 l/min
- Fließdruck: 0,5 - 5,0 bar
- Max. Ruhedruck: 8 bar
- Max. Betriebstemperatur: 70 °C (kurzzeitig z.B. für thermische Desinfektion)
- Werkstoff: Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: G 3/8 IG
- Zertifikate: P-IX 29853/IO, WRAS beantragt
- Geräuschkategorie: I
- Durchflussklasse: O

Lieferdaten

- Gewicht: 1,62 kg/Stück
- Verpackungseinheit: 1

Empfohlene zugehörige Artikel

| | |
|---|-------------------------------|
| Eckventil mit Regulierfunktion COMFORT mit Filter | ArtikelNr.: 05 430 06 99 |
| Strahlregler-Set LEED 1,3 l | ArtikelNr.: 28 931 06 99 oder |
| Waschtischablaufgarnitur OPEN | ArtikelNr.: 02 002 06 99 oder |
| Waschtischablaufgarnitur PUSH OPEN | ArtikelNr.: 02 000 06 99 oder |