


Artikelnummer: 28 612 06 99

Rohrbelüfter Durchflussform, Bauform C

Zur Montage an Geräteanschlussarmaturen mit RV, ohne RB.



DN	d ₁	d ₂	l ₁	l ₂	SW
20	G 1/4	G 1/4	46,5	11	30
15	G 1/2	G 1/2	44,5	9	25

Technische Daten

- Max. Betriebsdruck: 10 bar
- Max. Betriebstemperatur: 70 °C
- Werkstoff: Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: DN 15 G 1/2 AG
- Abgang: DN 15 G 1/2 IG
- Sicherungseinrichtung gemäß EN 1717: HB
- Zertifikate: DIN-DVGW

Lieferdaten

- Gewicht: 0,12 kg/Stück
- Verpackungseinheit: 1

Hinweis

- In Verbindung mit Geräteanschluss-Armaturen mit RV: Sicherungskombination HD (EN 1717).

Montagehinweis

- Nachgeschaltete Rohrleitung muss flexibel und entfernbar sein.
- Rohrbelüfter muss senkrecht eingebaut werden und vollkommen zugänglich sein.
- Rohrbelüfter darf nicht in überflutungsgefährdeten Räumen eingebaut werden.
- Rohrbelüfter muss in belüfteter Umgebung (reine Atmosphäre) montiert und gegen Frost/hohe Temperaturen geschützt werden.
- Es darf kein Absperrorgan nach dem Rohrbelüfter montiert werden.
- Der Mindestabstand zu nachfolgendem Flüssigkeitsspiegel muss > 250 mm betragen.
- Rohrbelüfter dürfen nicht ständigen Rückdrücken ausgesetzt werden.