

Datenblatt

Hydraulische Daten

Mindesteffizienzindex (MEI)	≥0,4
Maximaler Zulaufdruck $p_{vorl.}$	10 bar
Maximaler Betriebsdruck P_N	16 bar
Druckanschluss	G 1
Min. Medientemperatur T_{min}	-15 °C
Max. Medientemperatur T_{max}	50 °C
Min. Umgebungstemperatur T_{min}	-15 °C
Max. Umgebungstemperatur T_{max}	40 °C

Motordaten

Netzanschluss	3~230-400 V, 50 Hz
Spannungstoleranz	±10 %
Motornennleistung P_2	0,45 kW
Nennstrom I_N	2,6 A
Nenn Drehzahl n	2900 1/min
Leistungsaufnahme $P_{1 max}$	720 W
Einschaltart	Direkt (DOL)
Isolationsklasse	F
Schutzart Motor	IP44

Werkstoffe

Pumpengehäuse	Edelstahl
Laufgrad	Edelstahl
Welle	Edelstahl
Material Dichtung	EPDM
Material Stufenkammer	Edelstahl

Einbaumaße

Saugseitiger Rohranschluss DNs	G 1
Druckseitiger Rohranschluss DNd	G 1

Bestellinformation**Produktdaten**

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Multivert MVIS 203
Artikelnummer	2009034
EAN Nummer	4016322311300
Farbe	grün/silber
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2015-09-01

Verpackung

Verpackungsart	Karton
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	386 mm
Länge <i>L</i>	204 mm
Höhenmaß mit Verpackung	418 mm
Höhe <i>H</i>	378 mm
Breitenmaß mit Verpackung	392 mm
Breite <i>B</i>	212 mm
Gewicht brutto ca. <i>m</i>	18,5 kg
Gewicht netto ca. <i>m</i>	17 kg