

Datenblatt

Hydraulische Daten

Mindesteffizienzindex (MEI)	≥0,4
Maximaler Zulaufdruck $p_{vorl.}$	10 bar
Maximaler Betriebsdruck P_N	16 bar
Druckanschluss	G 1¼
Min. Medientemperatur T_{min}	-15 °C
Max. Medientemperatur T_{max}	50 °C
Min. Umgebungstemperatur T_{min}	-15 °C
Max. Umgebungstemperatur T_{max}	40 °C

Motordaten

Netzanschluss	3~230-400 V, 50 Hz
Spannungstoleranz	±10 %
Motornennleistung P_2	1,1 kW
Nennstrom I_N	4,2 A
Nenndrehzahl n	2900 1/min
Leistungsaufnahme $P_{1 max}$	1020 W
Einschaltart	Direkt (DOL)
Isolationsklasse	F
Schutzart Motor	IP44

Werkstoffe

Pumpengehäuse	Edelstahl
Laufrad	Edelstahl
Welle	Edelstahl
Material Dichtung	EPDM
Material Stufenkammer	Edelstahl

Einbaumaße

Saugseitiger Rohranschluss DN_s	G 1¼
Druckseitiger Rohranschluss DN_d	G 1¼

Bestellinformation

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Multivert MVIS 403
Artikelnummer	2009043
EAN Nummer	4016322311393
Farbe	grün/silber
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2015-09-01

Verpackung

Verpackungsart	Karton
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	385 mm
Länge L	204 mm
Höhenmaß mit Verpackung	425 mm
Höhe H	398 mm
Breitenmaß mit Verpackung	390 mm
Breite B	212 mm
Gewicht brutto ca. m	23 kg
Gewicht netto ca. m	21,5 kg