

## Datenblatt

### Hydraulische Daten

|                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Mindesteffizienzindex (MEI)         | ≥0,4                                 |
| Min. Medientemperatur $T_{\min}$    | -20 °C                               |
| Max. Medientemperatur $T_{\max}$    | 140 °C                               |
| Max. Umgebungstemperatur $T_{\max}$ | 40 °C                                |
| Maximaler Betriebsdruck $P_N$       | 16 bar                               |
| Auslegungshinweis                   | 16 bar bis 120 °C, 13 bar bis 140 °C |

### Motordaten

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Netzanschluss                        | 3~400 V, 50 Hz |
| Anzahl der Pole                      | 4              |
| Spannungstoleranz                    | ±10 %          |
| Motor-Effizienzklasse                | IE3            |
| Motornennleistung $P_2$              | 1,5 kW         |
| Nennstrom $I_N$                      | 3,15 A         |
| Nenndrehzahl $n$                     | 1450 1/min     |
| Leistungsfaktor $\cos \varphi_{100}$ | 0,84           |
| Motorwirkungsgrad 50% $\eta_M$ 50%   | 81,3 %         |
| Motorwirkungsgrad 75% $\eta_M$ 75%   | 83,8 %         |
| Motorwirkungsgrad 100% $\eta_M$ 100% | 84,2 %         |
| Motorwicklung bis 3 kW               | -              |
| Motorwicklung ab 4 kW                | -              |
| Isolationsklasse                     | F              |
| Schutzart Motor                      | IP55           |
| Motorschutz                          | nein           |

### Werkstoffe

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Pumpengehäuse     | Grauguss                 |
| Laufgrad          | CC480K (G-CuSn10) Bronze |
| Welle             | Edelstahl                |
| Gleitringdichtung | Q1Q1X4GG                 |
| Laterne           | Grauguss                 |

### Einbaumaße

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Saugseitiger Rohranschluss $DN_s$  | DN 100 |
| Druckseitiger Rohranschluss $DN_d$ | DN 100 |
| Baulänge $L_0$                     | 500 mm |

**Bestellinformation****Produktdaten**

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Fabrikat              | Wilo                          |
| Produktbezeichnung    | CronoTwin-DL 100/150-1,5/4-S1 |
| Artikelnummer         | 2171379                       |
| EAN Nummer            | 4048482720227                 |
| Farbe                 | Grün                          |
| Minimale Bestellmenge | 1                             |
| Marktverfügbarkeit    | 2013-03-01                    |

**Verpackung**

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Verpackungsart         | Einwegpalette       |
| Verpackungseigenschaft | Transportverpackung |
| Anzahl pro Palette     | 1                   |
| Anzahl pro Layer       | 1                   |

**Maße und Gewichte**

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Längenmaß mit Verpackung    | 1200 mm |
| Länge <i>L</i>              | 676 mm  |
| Höhenmaß mit Verpackung     | 647 mm  |
| Höhe <i>H</i>               | 500 mm  |
| Breitenmaß mit Verpackung   | 1200 mm |
| Breite <i>B</i>             | 801 mm  |
| Gewicht brutto ca. <i>m</i> | 218 kg  |
| Gewicht netto ca. <i>m</i>  | 177 kg  |