

Datenblatt

Technische Daten

| | |
|----------------------------------------|------------|
| Installation | Horizontal |
| Koppelbar | ja |
| Digitale Steuereinheit | ja |
| Maximaler Betriebsdruck P_N | 10 bar |
| Min. Arbeitsdruck | 2 |
| Max. Arbeitsdruck | 5 |
| Min. Nachfülldruck | 4 bar |
| Max. Nachfülldruck | 6 bar |
| Min. Medientemperatur T | 3 °C |
| Max. Medientemperatur T | 70 °C |
| Max. Vorlauftemperatur im System | 105 °C |
| Min. Umgebungstemperatur | 3 °C |
| Max. Umgebungstemperatur | 40 °C |
| Maximal erlaubtes Limit an Glycol in % | 50 % |
| Min. Kesselleistung | 1600 kW |
| Max. Kesselleistung | 10000 kW |

Einbaumaße

| | |
|------------------------|------|
| Anschluss Eingang | G 1¼ |
| Anschluss Ausgang | G 1¼ |
| Anschluss zum Behälter | G 1 |
| Nachspeiseanschluss | Rp ½ |

Motordaten

| | |
|-------------------|--------|
| Netzfrequenz f | 50 Hz |
| Phasen | 1 |
| Nennspannung U | 400 V |
| Spannungstoleranz | ±10 % |
| Nennstrom I_N | 14,4 A |
| Schutzart | IP54 |

Bestellinformation

Produktdaten

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Fabrikat | Wilo |
| Produktbezeichnung | Wilo-Sinum Doppelpumpe D20 400V |
| Artikelnummer | 2198869 |
| EAN Nummer | 4048482837864 |
| Farbe | weiß |
| Minimale Bestellmenge | 1 |
| Marktverfügbarkeit | 2018-04-09 |

Verpackung

| | |
|------------------------|---------------------|
| Verpackungsart | Europalette |
| Verpackungseigenschaft | Transportverpackung |
| Anzahl pro Palette | 1 |
| Anzahl pro Layer | 1 |

Maße und Gewichte

| | |
|-----------------------------|---------|
| Längenmaß mit Verpackung | 590 mm |
| Länge <i>L</i> | 547 mm |
| Höhenmaß mit Verpackung | 1439 mm |
| Höhe <i>H</i> | 974 mm |
| Breitenmaß mit Verpackung | 750 mm |
| Breite <i>B</i> | 446 mm |
| Gewicht brutto ca. <i>m</i> | 72,1 kg |
| Gewicht netto ca. <i>m</i> | 61,3 kg |