# Datenblatt

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Installation | Vertical |
| Maximaler Betriebsdruck *PN* | 3 bar |
| Max. Vorlauftemperatur im System | 120 °C |
| Maximal erlaubtes Limit an Glycol in % | 50 % |

## Einbaumaße

| | |
|---|---|
| Anschluss Eingang | G 1½ |
| Anschluss Ausgang | G 1½ |

# Bestellinformation

## Produktdaten

| | |
|---|---|
| Fabrikat | Wilo |
| Produktbezeichnung | Sinum Grundgefäß MV1600 |
| Artikelnummer | 2198882 |
| EAN Nummer | 4048482837994 |
| Farbe | weiß |
| Minimale Bestellmenge | 1 |
| Marktverfügbarkeit | 2018-04-09 |

## Maße und Gewichte

| | |
|---|---|
| Längenmaß mit Verpackung | 3000 mm |
| Länge *L* | 1000 mm |
| Höhenmaß mit Verpackung | 1400 mm |
| Höhe *H* | 2710 mm |
| Breitenmaß mit Verpackung | 1150 mm |
| Breite *B* | 1000 mm |
| Gewicht brutto ca. *m* | 481 kg |
| Gewicht netto ca. *m* | 346 kg |

## Verpackung

| | |
|---|---|
| Verpackungsart | Gitterbox |
| Verpackungseigenschaft | Transportverpackung |
| Anzahl pro Palette | 1 |
| Anzahl pro Layer | 1 |