

Datenblatt

Hydraulische Daten

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Mindesteffizienzindex (MEI) | ≥0,4 |
| Maximaler Betriebsdruck P_N | 16 bar |
| Min. Medientemperatur T_{\min} | -20 °C |
| Max. Medientemperatur T_{\max} | 140 °C |
| Min. Umgebungstemperatur T_{\min} | 0 °C |
| Max. Umgebungstemperatur T_{\max} | 40 °C |

Antrieb

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Netzanschluss | 3~380 V, 50/60 Hz |
| Anzahl der Pole | 2 |
| Motor-Effizienzklasse | IE4 |
| Leistungsaufnahme $P_{1\max}$ | 4700 W |
| Motornennleistung P_2 | 4 kW |
| Strom (max) I_{\max} | 11,8 A |
| Störaussendung | EN 61800-3 |
| Störfestigkeit | EN 61800-3 |
| Isolationsklasse | F |
| Schutzart Motor | IP55 |
| Motorschutz | KLF integriert |

Werkstoffe

| | |
|----------------|-----------------------------------|
| Pumpengehäuse | 5.1301/EN-GJL-250 KTL-beschichtet |
| Laufgrad | Grauguss |
| Welle | Edelstahl |
| Wellendichtung | AQ1EGG |

Zugelassene Flüssigkeiten (andere Flüssigkeiten auf Anfrage)

| | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Heizungswasser (gemäß VDI 2035) | ja |
| Wärmeträgeröl | Sonderausführung gegen Mehrpreis |
| Kühl- und Kaltwasser | ja |

Einbaumaße

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Saugseitiger Rohranschluss D_N s | DN 50 |
| Druckseitiger Rohranschluss D_N d | DN 32 |

Bestellinformation

Produktdaten

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Fabrikat | Wilo |
| Produktbezeichnung | CronoBloc-BL-E32/150-4/2 |
| Artikelnummer | 2222278 |
| EAN Nummer | 4062679247786 |
| Farbe | Grün |
| Minimale Bestellmenge | 1 |
| Marktverfügbarkeit | 2023-04-01 |

Verpackung

| | |
|------------------------|---------------------|
| Verpackungsart | Einwegpalette |
| Verpackungseigenschaft | Transportverpackung |
| Anzahl pro Palette | 1 |
| Anzahl pro Layer | 1 |

Maße und Gewichte

| | |
|-----------------------------|--------|
| Längenmaß mit Verpackung | 800 mm |
| Länge <i>L</i> | 619 mm |
| Höhenmaß mit Verpackung | 510 mm |
| Höhe <i>H</i> | 378 mm |
| Breitenmaß mit Verpackung | 600 mm |
| Breite <i>B</i> | 334 mm |
| Gewicht brutto ca. <i>m</i> | 93 kg |
| Gewicht netto ca. <i>m</i> | 75 kg |