

Datenblatt

Hydraulische Daten

Mindesteffizienzindex (MEI)	$\geq 0,4$
Maximaler Betriebsdruck P_N	16 bar
Min. Medientemperatur T_{min}	-20 °C
Max. Medientemperatur T_{max}	140 °C
Min. Umgebungstemperatur T_{min}	0 °C
Max. Umgebungstemperatur T_{max}	40 °C

Antrieb

Netzanschluss	3~380 V, 50/60 Hz
Anzahl der Pole	2
Motor-Effizienzklasse	IE4
Leistungsaufnahme $P_{1\ max}$	2700 W
Motornennleistung P_2	2,2 kW
Strom (max) I_{max}	7 A
Störaussendung	EN 61800-3
Störfestigkeit	EN 61800-3
Isolationsklasse	F
Schutzart Motor	IP55
Motorschutz	KLF integriert

Werkstoffe

Pumpengehäuse	5.1301/EN-GJL-250 KTL-beschichtet
Laufrad	Grauguss
Welle	Edelstahl
Wellendichtung	Q1Q1X4GG

Zugelassene Flüssigkeiten (andere Flüssigkeiten auf Anfrage)

Heizungswasser (gemäß VDI 2035)	ja
Wärmeträgeröl	Sonderausführung gegen Mehrpreis
Kühl- und Kaltwasser	ja

Einbaumaße

Saugseitiger Rohrabschluss DN _s	DN 65
Druckseitiger Rohrabschluss DN _d	DN 40

Bestellinformation

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	CronoBloc-BL-E40/95-2,2/2-R1-S1
Artikelnummer	2222297
EAN Nummer	4062679248608
Farbe	Grün
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2023-04-01

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	800 mm
Länge <i>L</i>	563 mm
Höhenmaß mit Verpackung	525 mm
Höhe <i>H</i>	358 mm
Breitenmaß mit Verpackung	600 mm
Breite <i>B</i>	307 mm
Gewicht brutto ca. <i>m</i>	61 kg
Gewicht netto ca. <i>m</i>	53 kg

Verpackung

Verpackungsart	Karton
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	4
Anzahl pro Layer	2