

Datenblatt

Hydraulische Daten

Mindesteffizienzindex (MEI)	≥0,4
Min. Medientemperatur $T_{\min}$	-20 °C
Max. Medientemperatur $T_{\max}$	140 °C
Max. Umgebungstemperatur $T_{\max}$	40 °C
Maximaler Betriebsdruck P_N	16 bar
Auslegungshinweis	16 bar bis 120 °C, 13 bar bis 140 °C

Motordaten

Netzanschluss	3~400 V, 50 Hz
Anzahl der Pole	4
Spannungstoleranz	±10 %
Motor-Effizienzklasse	IE3
Motornennleistung P_2	15 kW
Nennstrom I_N	31 A
Nenndrehzahl n	1450 1/min
Leistungsfaktor $\cos \varphi_{100}$	0,81
Motorwirkungsgrad 50% η_M 50%	90,7 %
Motorwirkungsgrad 75% η_M 75%	91,7 %
Motorwirkungsgrad 100% η_M 100%	91,7 %
Isolationsklasse	F
Schutzart Motor	IP55
Motorschutz	KLF integriert

Werkstoffe

Pumpengehäuse	5.1301/EN-GJL-250 KTL-beschichtet
Laufgrad	Grauguss EN-GJL-200
Welle	Edelstahl
Gleitringdichtung	Q1Q1X4GG
Laterne	Grauguss

Einbaumaße

Saugseitiger Rohranschluss DNs	DN 125
Druckseitiger Rohranschluss DNd	DN 125
Baulänge $L0$	700 mm

Bestellinformation

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Atmos GIGA-D 125/295-15/4-S1
Artikelnummer	2225561
EAN Nummer	4062679308630
Farbe	Grün
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2023-10-15

Verpackung

Verpackungsart	Einwegpalette
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	1200 mm
Länge <i>L</i>	1027 mm
Höhenmaß mit Verpackung	665 mm
Höhe <i>H</i>	507 mm
Breitenmaß mit Verpackung	1200 mm
Breite <i>B</i>	1062 mm
Gewicht brutto ca. <i>m</i>	692 kg
Gewicht netto ca. <i>m</i>	647 kg