# Datenblatt

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Anschlussnorm | DIN ISO 228-1 |
| Rohranschluss | G 1¼ |
| Min. Medientemperatur | 0 °C |
| Max. Medientemperatur | 70 °C |
| Min. Umgebungstemperatur | 0 °C |
| Max. Umgebungstemperatur | 50 °C |
| Gasvordruck | 4 bar |

## Abmessungen

| | |
|---|---|
| Abmessungen *H* | 1267,0 mm |
| Abmessungen *Ø F* | 485,0 mm |
| Abmessungen *h* | 150,0 mm |
| A | G 1¼ |
| Abmessungen *Ø D* | 634,0 mm |
| Nutzvolumen *V* | 200 l |
| Nennvolumen *V* | 300 l |

## Werkstoffe

| | |
|---|---|
| Membrane | Butyl |
| Werkstoff Behälter | Stahl |

# Bestellinformation

## Produktdaten

| | |
|---|---|
| Fabrikat | Wilo |
| Produktbezeichnung | Membrandruckbehälter Typ DE (300DE) |
| Artikelnummer | 2515526 |
| EAN Nummer | 4016322484608 |
| Farbe | Grün |
| Minimale Bestellmenge | 1 |
| Marktverfügbarkeit | 2010-01-01 |

## Maße und Gewichte

| | |
|---|---|
| Längenmaß mit Verpackung | 1200 mm |
| Länge *L* | 634 mm |
| Höhenmaß mit Verpackung | 1500 mm |
| Höhe *H* | 1267 mm |
| Breitenmaß mit Verpackung | 800 mm |
| Breite *B* | 634 mm |
| Gewicht brutto ca. *m* | 66 kg |
| Gewicht netto ca. *m* | 42 kg |

## Verpackung

| | |
|---|---|
| Verpackungsart | Einwegpalette |
| Verpackungseigenschaft | Transportverpackung |
| Anzahl pro Palette | 1 |
| Anzahl pro Layer | 1 |