

Datenblatt

Technische Daten

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Phasen | 3 |
| Nennspannung U | 380/400 V |
| Netzfrequenz f | 50 Hz |
| Min. Nennstrom I | 1,7 A |
| Max. Nennstrom pro Pumpe I | 2,4 A |
| Einschaltart | Direkt (DOL) |
| Steuerung | ohne Frequenzumrichter |
| Schutzart | IP54 |
| Max. Anzahl ansteuerbarer Pumpen | 2 |

Werkstoffe

| | |
|-------------------|-------|
| Werkstoff | Stahl |
| Werkstoff Gehäuse | Stahl |

Bestellinformation

Produktdaten

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Fabrikat | Wilo |
| Produktbezeichnung | SC-L-2x2.4A-T34-DOL-WM |
| Artikelnummer | 2538913 |
| EAN Nummer | 4048482306438 |
| Farbe | grau |
| Minimale Bestellmenge | 1 |
| Marktverfügbarkeit | 2013-09-01 |

Maße und Gewichte

| | |
|---------------------------|---------|
| Längenmaß mit Verpackung | 340 mm |
| Länge L | 210 mm |
| Höhenmaß mit Verpackung | 690 mm |
| Höhe H | 600 mm |
| Breitenmaß mit Verpackung | 670 mm |
| Breite B | 600 mm |
| Gewicht brutto ca. m | 34,1 kg |
| Gewicht netto ca. m | 30,5 kg |

Verpackung

| | |
|------------------------|---------------------|
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungseigenschaft | Transportverpackung |
| Anzahl pro Palette | 1 |
| Anzahl pro Layer | 1 |