

# **Datenblatt**

## **Technische Daten**

Phasen	3
Nennspannung <i>U</i>	380/400 V
Netzfrequenz f	50 Hz
Min. Nennstrom $I$	43,1 A
Max. Nennstrom pro Pumpe ${\it I}$	61 A
Einschaltart	Stern-Dreieck (YΔ)
Steuerung	ohne Frequenzumrichter
Schutzart	IP54
Max. Anzahl ansteuerbarer Pumpen	1

## Werkstoffe

Werkstoff	Stahl
Werkstoff Gehäuse	Stahl

## **Bestellinformation**

## Produktdaten

Wilo
SC-L-1x61A-T34-SD-WM
2538968
4048482306919
grau
1
2013-09-01

# Verpackung

Verpackungsart	Karton
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

## Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	340 mm
Länge <i>L</i>	210 mm
Höhenmaß mit Verpackung	690 mm
Höhe <i>H</i>	600 mm
Breitenmaß mit Verpackung	670 mm
Breite B	600 mm
Gewicht brutto ca. <i>m</i>	37,8 kg
Gewicht netto ca. <i>m</i>	34,1 kg