

# **Datenblatt**

## **Technische Daten**

Phasen	3
Nennspannung <i>U</i>	380/400 V
Netzfrequenz f	50 Hz
Min. Nennstrom $I$	32,1 A
Max. Nennstrom pro Pumpe ${\it I}$	37,5 A
Einschaltart	Stern-Dreieck (YΔ)
Steuerung	ohne Frequenzumrichter
Schutzart	IP54
Max. Anzahl ansteuerbarer Pumpen	2

### Werkstoffe

Werkstoff	Stahl
Werkstoff Gehäuse	Stahl

## **Bestellinformation**

## Produktdaten

Wilo
SC-L-2x37.5A-T34-SD-WM
2543278
4048482702339
grau
1
2010-01-01

# Verpackung

Verpackungsart	Karton
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

# Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	320 mm
Länge <i>L</i>	210 mm
Höhenmaß mit Verpackung	840 mm
Höhe <i>H</i>	760 mm
Breitenmaß mit Verpackung	840 mm
Breite B	760 mm
Gewicht brutto ca. <i>m</i>	58,1 kg
Gewicht netto ca. <i>m</i>	54,1 kg