

Datenblatt

Hydraulische Daten

Max. Betriebsdruck p	16 bar
Druckseitiger Rohranschluss DNd	DN 150
Saugseitiger Rohranschluss DNs	DN 150
Stufenzahl	-
Anzahl der Reservepumpen	1
Anzahl der Betriebspumpen	3
Durchflussmenge Q	36 m ³ /h
Min. Medientemperatur T_{min}	3 °C
Max. Medientemperatur T_{max}	50 °C
Min. Umgebungstemperatur T_{min}	5 °C
Max. Umgebungstemperatur T_{max}	40 °C

Motordaten (pro Motor)

Netzanschluss	3~380 V, 50/60 Hz
Isolationsklasse	F
Schutzart	IP55
Motornennleistung P_2	11 kW
Nennstrom I_N	19,6 A
Motorwirkungsgrad 100% $\eta_M 100\%$	94,2 %

Werkstoffe

Pumpengehäuse	Edelstahl
Laufrad	Edelstahl
Welle	Edelstahl
Gleitringdichtung	BQ1EGG
Material Dichtung	EPDM

Bestellinformation

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	SiBoost Smart 4 HELIX VE3604-ES
Artikelnummer	2547358
EAN Nummer	4048482747576
Farbe	grün/schwarz/silber
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2010-01-01

Verpackung

Verpackungsart	Spezialpalette
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	2400 mm
Länge L	2250 mm
Höhenmaß mit Verpackung	1639 mm
Höhe H	1434 mm
Breitenmaß mit Verpackung	1500 mm
Breite B	1370 mm
Gewicht brutto ca. m	1194 kg
Gewicht netto ca. m	1148 kg