

## Datenblatt

### Hydraulische Daten

Maximaler Betriebsdruck $P_N$	1 bar
Min. Medientemperatur $T_{\min}$	3 °C
Max. Medientemperatur $T_{\max}$	40 °C
Min. Umgebungstemperatur $T_{\min}$	3 °C
Max. Umgebungstemperatur $T_{\max}$	40 °C
Schaltvolumen $V$	160 l
Schneidwerk	nein

### Motordaten

Netzanschluss	3~400 V, 50 Hz
Nennstrom $I_N$	1,6 A
Schutzart	IP68
Phase	3
Nenn Drehzahl $n$	2900 1/min
Anzahl der Pole	2
Einschaltart	Direkt (DOL)
Max. Schalthäufigkeit $t$	30 1/h
Leistungsaufnahme $P_1$ (Q=max.) d. gew. Laufrades * Pumpenanzahl $P_1$	830 W
Betriebsart (ausgetaucht)	S3-20%
Isolationsklasse	F

### Werkstoffe

Pumpengehäuse	Grauguss
Lauf rad	PK-GF30
Welle	Edelstahl
Motorgehäuse	Edelstahl

### Einbaumaße

Saugseitiger Rohranschluss $DN_s$	-
Druckseitiger Rohranschluss $DN_d$	G 1½

## Bestellinformation

### Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	DrainLift WS 40D BASIC/MINI3 V04/T06-540
Artikelnummer	2552863
EAN Nummer	4062679025483
Farbe	grau/schwarz
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2020-06-01

### Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	1200 mm
Länge $L$	1000 mm
Höhenmaß mit Verpackung	1202 mm
Höhe $H$	1042 mm
Breitenmaß mit Verpackung	800 mm
Breite $B$	650 mm
Gewicht brutto ca. $m$	105 kg
Gewicht netto ca. $m$	83 kg

### Verpackung

Verpackungsart	Europalette
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1