

Datenblatt

Hydraulische Daten

Maximaler Betriebsdruck P_N	3 bar
Min. Medientemperatur T_{\min}	3 °C
Max. Medientemperatur T_{\max}	40 °C
Min. Umgebungstemperatur T_{\min}	3 °C
Max. Umgebungstemperatur T_{\max}	40 °C
Schaltvolumen V	295 l
Schneidwerk	nein

Motordaten

Netzanschluss	3~400 V, 50 Hz
Nennstrom I_N	7,3 A
Phase	3
Nenndrehzahl n	2868 1/min
Anzahl der Pole	2
Einschaltart	Direkt (DOL)
Max. Schalzhäufigkeit t	60 1/h
Leistungsaufnahme $P_1(Q=\max.)$ d. gew. Laufrades * Pumpenanzahl P_1	4300 W
Motor-Effizienzklasse	IE3
für Wilo-Pumpen	Rexa PRO C08DA-437 + P13.2-16/EAD3-2-T
Isolationsklasse	F
Schutzart	IP68

Werkstoffe

Pumpengehäuse	Grauguss
Laufgrad	Grauguss
Welle	Edelstahl
Motorgehäuse	Grauguss

Einbaumaße

Betriebsart (ausgetaucht)	S3-50%
Druckseitiger Rohranschluss	DN 80
Saugseitiger Rohranschluss	DN 200

Bestellinformation

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	EMUport CORE 20.2-31/540
Artikelnummer	2554532
EAN Nummer	4062679160771
Farbe	Schwarz/Silber
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2021-11-01

Verpackung

Verpackungsart	Europalette
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	1500 mm
Länge L	1390 mm
Höhenmaß mit Verpackung	1580 mm
Höhe H	1430 mm
Breitenmaß mit Verpackung	1500 mm
Breite B	1410 mm
Gewicht brutto ca. m	436 kg
Gewicht netto ca. m	386 kg