

Datenblatt**Hydraulische Daten**

Maximaler Betriebsdruck P_N	10 bar
Max. Sandgehalt	50 g/m ³
Max. Eintauchtiefe	150 m
Min. Medientemperatur $T_{\min}$	3 °C
Max. Medientemperatur $T_{\max}$	35 °C

Motordaten

Netzanschluss	3~400 V, 50 Hz
Motornennleistung P_2	0,75 kW
Nenndrehzahl n	2800 1/min
Nennstrom I_N	2,9 A
Anlaufstrom I	11,7 A
Einschaltart	Direkt (DOL)
Max. Schalthäufigkeit t	30 1/h
Schutzart Motor	IP58
Motor Durchmesser DM	72 mm
Min. Strömungsgeschwindigkeit am Motor m/s	0,08 m/s

Kabel

Länge Anschlusskabel	1,8 m
Kabelquerschnitt	4G1,5 mm ²

Werkstoffe

Pumpengehäuse	Edelstahl
Laufgrad	PC
Welle	Edelstahl
Motorgehäuse	Edelstahl

Einbaumaße

Druckseitiger Rohranschluss DN_d	Rp 1
------------------------------------	------

Bestellinformation

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Sub TWU 3-0130-DM
Artikelnummer	4090894
EAN Nummer	4016322781813
Farbe	Silber
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2010-01-01

Verpackung

Verpackungsart	Karton
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	1670 mm
Länge L	1397 mm
Höhenmaß mit Verpackung	130 mm
Höhe H	74 mm
Breitenmaß mit Verpackung	160 mm
Breite B	74 mm
Gewicht brutto ca. m	13 kg
Gewicht netto ca. m	12 kg