Datenblatt

Hydraulische Daten

Maximaler Betriebsdruck *PN*	14 bar
Max. Sandgehalt	50 g/m³
Max. Eintauchtiefe	150 m
Min. Medientemperatur T_{min}	3 °C
Max. Medientemperatur T_{max}	35 °C

Motordaten

Netzanschluss	3~400 V, 50 Hz
Motornennleistung P_2	1,1 kW
Nenndrehzahl *n*	2800 1/min
Nennstrom I_N	3,6 A
Anlaufstrom *I*	14 A
Einschaltart	Direkt (DOL)
Max. Schalthäufigkeit *t*	30 1/h
Schutzart Motor	IP58
Motor Durchmesser *DM*	72 mm
Min. Strömungsgeschwindigkeit am Motor *m/s*	0,08 m/s

Kabel

Länge Anschlusskabel	1,8 m
Kabelquerschnitt	4G1,5 mm²

Werkstoffe

Pumpengehäuse	Edelstahl
Laufrad	PC
Welle	Edelstahl
Motorgehäuse	Edelstahl

Einbaumaße

Druckseitiger Rohranschluss *DNd*	Rp 1

Bestellinformation

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Sub TWU 3-0145-DM
Artikelnummer	4090895
EAN Nummer	4016322781820
RSK Nummer	5852257
Farbe	Silber
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2010-01-01

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	1830 mm
Länge *L*	1796 mm
Höhenmaß mit Verpackung	130 mm
Höhe *H*	74 mm
Breitenmaß mit Verpackung	170 mm
Breite *B*	74 mm
Gewicht brutto ca. *m*	15,4 kg
Gewicht netto ca. *m*	14,4 kg

Verpackung

Verpackungsart	Karton
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1