

# **Datenblatt**

# Hydraulische Daten

Maximaler Betriebsdruck <i>PN</i>	10 bar
Max. Sandgehalt	50 g/m³
Max. Eintauchtiefe	17 m
Min. Medientemperatur $T_{\min}$	5 °C
Max. Medientemperatur $T_{\rm max}$	40 °C

## Motordaten

Netzanschluss	1~230 V, 50 Hz
Motornennleistung P <sub>2</sub>	1,1 kW
Nenndrehzahl <i>n</i>	2810 1/min
Nennstrom $I_{\rm N}$	7,4 A
Anlaufstrom I	29,6 A
Einschaltart	Direkt (DOL)
Leistungsfaktor $cos \ arphi_{100}$	0,95
Max. Schalthäufigkeit <i>t</i>	40 1/h
Schutzart Motor	IP68
Motor Durchmesser <i>DM</i>	127 mm

### Kabel

Länge Anschlusskabel	20 m
Kabelquerschnitt	4G1 mm²

## Werkstoffe

Pumpengehäuse	Edelstahl
Laufrad	Edelstahl
Welle	Edelstahl
Motorgehäuse	Edelstahl

### Einbaumaße

Druckseitiger Rohranschluss <i>DNd</i>	Rp 11/4
	1-



# Bestellinformation

## Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Sub TWI 5-308EM-FS
Artikelnummer	4144939
EAN Nummer	4048482106540
Farbe	Silber
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2010-03-01

# Verpackung

Verpackungsart	Karton
Verpackungseigenschaft	Verkaufsverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

## Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	790 mm
Länge <i>L</i>	129 mm
Höhenmaß mit Verpackung	195 mm
Höhe <i>H</i>	552 mm
Breitenmaß mit Verpackung	230 mm
Breite B	129 mm
Gewicht brutto ca. <i>m</i>	21,8 kg
Gewicht netto ca. <i>m</i>	19,8 kg