

Datenblatt

Hydraulische Daten

Anzahl der Pumpen	3
Maximaler Betriebsdruck P_N	16 bar
Min. Medientemperatur $T_{\min}$	0 °C
Max. Medientemperatur $T_{\max}$	100 °C
Min. Umgebungstemperatur $T_{\min}$	5 °C
Max. Umgebungstemperatur $T_{\max}$	40 °C

Motordaten

Netzanschluss	3~380 V, 50/60 Hz
Wellenleistung $P_2(Q=\max.)$ d. gew. Laufrades * Pumpenanzahl	5500 W
Motornennleistung P_2	5,5 kW
Nennstrom I_N	10,3 A
Drehzahl max. $n_{\max}$	2900 1/min
Störaussendung	EN 61800-3
Störfestigkeit	EN 61800-3
Schutzart Motor	IP55

Werkstoffe

Pumpengehäuse	5.1301/EN-GJL-250 KTL-beschichtet
Laufrad	Grauguss
Wellendichtung	AQ1EGG

Einbaumaße

Saugseitiger Rohranschluss D_N s	DN 40
Druckseitiger Rohranschluss D_N d	DN 40

Bestellinformation

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	SiFlux 21-IL-E 40/170-5,5/2-SC-16-T4
Artikelnummer	4189218
EAN Nummer	4048482422145
Farbe	grün/schwarz/silber
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2014-09-01

Verpackung

Verpackungsart	Spezialpalette
Verpackungseigenschaft	Verkaufsverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	2300 mm
Länge <i>L</i>	1953 mm
Höhenmaß mit Verpackung	1500 mm
Höhe <i>H</i>	1409 mm
Breitenmaß mit Verpackung	2000 mm
Breite <i>B</i>	1652 mm
Gewicht brutto ca. <i>m</i>	852 kg
Gewicht netto ca. <i>m</i>	648 kg