Datenblatt

Hydraulische Daten

Anzahl der Pumpen	3
Maximaler Betriebsdruck *PN*	16 bar
Min. Medientemperatur T_{min}	0 °C
Max. Medientemperatur T_{max}	100 °C
Min. Umgebungstemperatur T_{min}	5 °C
Max. Umgebungstemperatur T_{max}	40 °C

Motordaten

Netzanschluss	3~380 V, 50/60 Hz
Wellenleistung P2(Q=max.) d. gew. Laufrades * Pumpenanzahl	7500 W
Motornennleistung P_2	7,5 kW
Nennstrom I_N	13,2 A
Drehzahl max. n_{max}	2900 1/min
Störaussendung	EN 61800-3
Störfestigkeit	EN 61800-3
Schutzart Motor	IP55

Werkstoffe

Pumpengehäuse	5.1301/EN-GJL-250 KTL-beschichtet
Laufrad	Grauguss
Wellendichtung	AQ1EGG

Einbaumaße

Saugseitiger Rohranschluss *DNs*	DN 65
Druckseitiger Rohranschluss *DNd*	DN 65

Bestellinformation

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	SiFlux 21-IL-E 65/160-7,5/2-SC-16-T4
Artikelnummer	4189230
EAN Nummer	4048482422374
Farbe	grün/schwarz/silber
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2014-09-01

Verpackung

Verpackungsart	Spezialpalette
Verpackungseigenschaft	Verkaufsverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	2600 mm
Länge *L*	1953 mm
Höhenmaß mit Verpackung	1500 mm
Höhe *H*	1409 mm
Breitenmaß mit Verpackung	2200 mm
Breite *B*	2192 mm
Gewicht brutto ca. *m*	1180 kg
Gewicht netto ca. *m*	921 kg