

## Datenblatt

## Hydraulische Daten

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Anzahl der Pumpen                   | 4      |
| Maximaler Betriebsdruck $P_N$       | 16 bar |
| Min. Medientemperatur $T_{\min}$    | 0 °C   |
| Max. Medientemperatur $T_{\max}$    | 100 °C |
| Min. Umgebungstemperatur $T_{\min}$ | 5 °C   |
| Max. Umgebungstemperatur $T_{\max}$ | 40 °C  |

## Motordaten

|                                                                   |                      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Netzanschluss                                                     | 3~380 V,<br>50/60 Hz |
| Wellenleistung $P_2(Q=\max.)$ d. gew. Laufrades *<br>Pumpenanzahl | 7500 W               |
| Motornennleistung $P_2$                                           | 7,5 kW               |
| Nennstrom $I_N$                                                   | 13,2 A               |
| Drehzahl max. $n_{\max}$                                          | 2900 1/min           |
| Störaussendung                                                    | EN 61800-3           |
| Störfestigkeit                                                    | EN 61800-3           |
| Schutzart Motor                                                   | IP55                 |

## Werkstoffe

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Pumpengehäuse  | 5.1301/EN-GJL-250 KTL-beschichtet |
| Laufrad        | Grauguss                          |
| Wellendichtung | AQ1EGG                            |

## Einbaumaße

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Saugseitiger Rohranschluss $D_Ns$  | DN 65 |
| Druckseitiger Rohranschluss $D_Nd$ | DN 65 |

## Bestellinformation

### Produktdaten

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Fabrikat              | Wilo                                 |
| Produktbezeichnung    | SiFlux 31-IL-E 65/160-7,5/2-SC-16-T4 |
| Artikelnummer         | 4189233                              |
| EAN Nummer            | 4048482422404                        |
| Farbe                 | grün/schwarz/silber                  |
| Minimale Bestellmenge | 1                                    |
| Marktverfügbarkeit    | 2014-09-01                           |

### Verpackung

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Verpackungsart         | Spezialpalette     |
| Verpackungseigenschaft | Verkaufsverpackung |
| Anzahl pro Palette     | 1                  |
| Anzahl pro Layer       | 1                  |

### Maße und Gewichte

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Längenmaß mit Verpackung    | 2600 mm |
| Länge <i>L</i>              | 2453 mm |
| Höhenmaß mit Verpackung     | 1500 mm |
| Höhe <i>H</i>               | 1409 mm |
| Breitenmaß mit Verpackung   | 2200 mm |
| Breite <i>B</i>             | 2323 mm |
| Gewicht brutto ca. <i>m</i> | 1620 kg |
| Gewicht netto ca. <i>m</i>  | 1326 kg |