

**Datenblatt****Hydraulische Daten**

Maximaler Betriebsdruck $P_N$	10 bar
Druckanschluss	Rp 1
Min. Medientemperatur $T_{min}$	-20 °C
Max. Medientemperatur $T_{max}$	90 °C
Min. Umgebungstemperatur $T_{min}$	-15 °C
Max. Umgebungstemperatur $T_{max}$	50 °C

**Werkstoffe**

Pumpengehäuse	Edelstahl
Welle	Edelstahl
Wellendichtung	BQ1VGG
Material Dichtung	FKM
Laufrad	Edelstahl
Material Stufenkammer	Edelstahl

**Motordaten**

Netzanschluss	3~400 V, 50 Hz
Spannungstoleranz	±10 %
Motornennleistung $P_2$	0,37 kW
Nennstrom $I_N$	1,1 A
Nenndrehzahl $n$	2900 1/min
Isolationsklasse	F
Schutzart Motor	IP55

**Einbaumaße**

Saugseitiger Rohranschluss $DNs$	Rp 1
Druckseitiger Rohranschluss $DNd$	Rp 1

## Bestellinformation

### Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	MEDANA CH1-L.202-2/V/E/10T
Artikelnummer	4235325
EAN Nummer	4048482937946
Farbe	grün/schwarz/silber
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2020-06-15

### Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	600 mm
Länge <i>L</i>	340,3 mm
Höhenmaß mit Verpackung	280 mm
Höhe <i>H</i>	203,5 mm
Breitenmaß mit Verpackung	260 mm
Breite <i>B</i>	166 mm
Gewicht brutto ca. <i>m</i>	10,5 kg
Gewicht netto ca. <i>m</i>	9 kg

### Verpackung

Verpackungsart	Karton
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1