

# **Datenblatt**

# Hydraulische Daten

Maximaler Betriebsdruck <i>PN</i>	10 bar
Druckanschluss	Rp 1½
Min. Medientemperatur $T_{\min}$	-20 °C
Max. Medientemperatur $T_{\rm max}$	120 °C
Min. Umgebungstemperatur $T_{\min}$	-15 °C
Max. Umgebungstemperatur $T_{ m max}$	50 °C

#### Motordaten

Netzanschluss	3~400 V, 50 Hz	
Spannungstoleranz	±10 %	
Motornennleistung P <sub>2</sub>	1,85 kW	
Nennstrom I <sub>N</sub>	4 A	
Nenndrehzahl <i>n</i>	2900 1/min	
Isolationsklasse	F	
Schutzart Motor	IP55	

### Werkstoffe

Pumpengehäuse	Edelstahl
Welle	Edelstahl
Wellendichtung	BQ1EGG
Material Dichtung	EPDM
Laufrad	Edelstahl
Material Stufenkammer	Edelstahl

### Einbaumaße

Saugseitiger Rohranschluss <i>DNs</i>	Rp 2
Druckseitiger Rohranschluss <i>DNd</i>	Rp 1½



### Bestellinformation

### Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Medana CH1-L.1603-1/E/E/10T
Artikelnummer	4239783
EAN Nummer	4062679033327
Farbe	grün/schwarz/silber
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2021-03-30

# Verpackung

Verpackungsart	Karton
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

### Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	600 mm
Länge <i>L</i>	467 mm
Höhenmaß mit Verpackung	280 mm
Höhe H	211,8 mm
Breitenmaß mit Verpackung	260 mm
Breite B	166 mm
Gewicht brutto ca. <i>m</i>	20,4 kg
Gewicht netto ca. m	18,9 kg