Datenblatt

Hydraulische Daten

Mindesteffizienzindex (MEI)	≥0,7
Maximaler Zulaufdruck *p vorl.*	6 bar
Maximaler Betriebsdruck *PN*	16 bar
Druckanschluss	G 2
Min. Medientemperatur T_{min}	-20 °C
Max. Medientemperatur T_{max}	120 °C
Min. Umgebungstemperatur T_{min}	-15 °C
Max. Umgebungstemperatur T_{max}	50 °C

Motordaten

Netzanschluss	3~400 V, 50 Hz
Spannungstoleranz	±10 %
Motornennleistung P_2	4,2 kW
Motor-Effizienzklasse	IE3
Nennstrom I_N	7,8 A
Nenndrehzahl *n*	2900 1/min
Leistungsaufnahme $P_{1\ max}$	5540 W
Motorwirkungsgrad 50% η_M *50%*	88,2 %
Motorwirkungsgrad 75% η_M *75%*	88,8 %
Motorwirkungsgrad 100% η_M *100%*	88,3 %
Isolationsklasse	F
Schutzart Motor	IP55

Werkstoffe

Pumpengehäuse	Edelstahl
Laufrad	Edelstahl
Welle	Edelstahl
Gleitringdichtung	BQ1EGG
Material Dichtung	EPDM
Material Stufenkammer	Edelstahl

Einbaumaße

Saugseitiger Rohranschluss *DNs*	G 2
Druckseitiger Rohranschluss *DNd*	G 2

Bestellinformation

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Medana CV1-L.1607-1/E/E/16O
Artikelnummer	4239895
EAN Nummer	4062679034249
Farbe	grün/schwarz/silber
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2021-09-01

Verpackung

Verpackungsart	Einwegpalette
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	1200 mm
Länge *L*	251 mm
Höhenmaß mit Verpackung	400 mm
Höhe *H*	703 mm
Breitenmaß mit Verpackung	400 mm
Breite *B*	251 mm
Gewicht brutto ca. *m*	42,4 kg
Gewicht netto ca. *m*	40,4 kg