

Datenblatt

Hydraulische Daten

Mindesteffizienzindex (MEI)	≥0,7
Maximaler Zulaufdruck $p_{\text{vorl.}}$	6 bar
Maximaler Betriebsdruck P_N	16 bar
Druckanschluss	G 2
Min. Medientemperatur T_{min}	-20 °C
Max. Medientemperatur T_{max}	120 °C
Min. Umgebungstemperatur T_{min}	-15 °C
Max. Umgebungstemperatur T_{max}	50 °C

Motordaten

Netzanschluss	3~400 V, 50 Hz
Spannungstoleranz	±10 %
Motornennleistung P_2	5,5 kW
Motor-Effizienzklasse	IE3
Nennstrom I_N	11,9 A
Nenn Drehzahl n	2900 1/min
Leistungsaufnahme $P_{1 \text{ max}}$	7210 W
Motorwirkungsgrad 50% $\eta_M 50\%$	87,2 %
Motorwirkungsgrad 75% $\eta_M 75\%$	88,6 %
Motorwirkungsgrad 100% $\eta_M 100\%$	89,2 %
Isolationsklasse	F
Schutzart Motor	IP55

Werkstoffe

Pumpengehäuse	Edelstahl
Laufgrad	Edelstahl
Welle	Edelstahl
Gleitringdichtung	BQ1EGG
Material Dichtung	EPDM
Material Stufenkammer	Edelstahl

Einbaumaße

Saugseitiger Rohranschluss DNs	G 2
Druckseitiger Rohranschluss DNd	G 2

Bestellinformation**Produktdaten**

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Medana CV1-L.1608-1/E/E/16O
Artikelnummer	4239896
EAN Nummer	4062679034256
Farbe	grün/schwarz/silber
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2021-09-01

Verpackung

Verpackungsart	Einwegpalette
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	1200 mm
Länge <i>L</i>	251 mm
Höhenmaß mit Verpackung	400 mm
Höhe <i>H</i>	784 mm
Breitenmaß mit Verpackung	400 mm
Breite <i>B</i>	251 mm
Gewicht brutto ca. <i>m</i>	54,4 kg
Gewicht netto ca. <i>m</i>	52,4 kg