

Datenblatt

Hydraulische Daten

Max. Medientemperatur $T_{\rm max}$	40 °C
Min. Medientemperatur \mathcal{T}_{min}	0 °C
Min. Umgebungstemperatur \mathcal{T}_{\min}	0 °C
Max. Umgebungstemperatur $T_{\rm max}$	40 °C

Werkstoffe

Pumpengehäuse	PA66-GF50
Laufrad	PPE/PS-GF20
Welle	Edelstahl
Wellendichtung	BXPFF

Motordaten

Motornennleistung P ₂	0,75 kW
Nennstrom I _N	7,5 A
Nenndrehzahl <i>n</i>	3600 1/min
Isolationsklasse	F
Schutzart Motor	IPX4

Einbaumaße

Saugseitiger Rohranschluss <i>DNs</i>	G 1
Druckseitiger Rohranschluss <i>DNd</i>	G 1

Bestellinformation

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Isar BOOST5-E-3
Artikelnummer	4243583
EAN Nummer	4062679117300
Farbe	weiß/grau
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2022-04-04

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	545 mm
Länge <i>L</i>	390 mm
Höhenmaß mit Verpackung	355 mm
Höhe <i>H</i>	344 mm
Breitenmaß mit Verpackung	259 mm
Breite B	274 mm
Gewicht brutto ca. <i>m</i>	16 kg
Gewicht netto ca. <i>m</i>	15 kg

Verpackung

Verpackungsart	Karton
Verpackungseigenschaft	Verkaufsverpackung
Anzahl pro Palette	12
Anzahl pro Layer	6