

### **Datenblatt**

# Hydraulische Daten

Max. Medientemperatur $T_{\rm max}$	35 °C
Min. Medientemperatur $T_{\min}$	5 °C
Min. Umgebungstemperatur $T_{\min}$	-15 °C
Max. Umgebungstemperatur $T_{\rm max}$	40 °C

#### Motordaten

Netzanschluss	1~230 V, 50 Hz
Motornennleistung P <sub>2</sub>	0,4 kW
Nennstrom $I_{\rm N}$	2,7 A
Nenndrehzahl <i>n</i>	2900 1/min
Isolationsklasse	F
Schutzart Motor	X4

#### Werkstoffe

Pumpengehäuse	PA6T/6I-GF40
Laufrad	PPE/PS-GF30
Welle	Edelstahl
Wellendichtung	BVPFF
Material Dichtung	EPDM
Material Stufenkammer	PPE/PS-GF30

### Einbaumaße

Saugseitiger Rohranschluss <i>DNs</i>	G 1
Druckseitiger Rohranschluss <i>DNd</i>	G 1

## **Bestellinformation**

## Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	HiMulti 3-43 P/1/5/230
Artikelnummer	4244150
EAN Nummer	4062679117911
Farbe	grün/schwarz/silber
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2021-07-01

# Verpackung

Verpackungsart	Kiste
Verpackungseigenschaft	Verkaufsverpackung
Anzahl pro Palette	18
Anzahl pro Layer	6

### Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	500 mm
Länge <i>L</i>	415 mm
Höhenmaß mit Verpackung	270 mm
Höhe <i>H</i>	203 mm
Breitenmaß mit Verpackung	300 mm
Breite B	187 mm
Gewicht brutto ca. <i>m</i>	9,8 kg
Gewicht netto ca. <i>m</i>	7,8 kg