

## Datenblatt

### Produktdaten

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Produktbezeichnung | HELIX V3603/1-1/16/E/KS/400-50 |
|--------------------|--------------------------------|

### Hydraulische Daten

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Mindesteffizienzindex (MEI)        | ≥0,7   |
| Maximaler Zulaufdruck $p_{vorl.}$  | 10 bar |
| Maximaler Betriebsdruck $P_N$      | 16 bar |
| Druckanschluss                     | DN 65  |
| Min. Medientemperatur $T_{min}$    | -20 °C |
| Max. Medientemperatur $T_{max}$    | 120 °C |
| Min. Umgebungstemperatur $T_{min}$ | -15 °C |
| Max. Umgebungstemperatur $T_{max}$ | 50 °C  |

### Motordaten

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Netzanschluss                         | 3~400 V, 50 Hz       |
| Spannungstoleranz                     | ±10 %                |
| Motornennleistung $P_2$               | 7,5 kW               |
| Motor-Effizienzklasse                 | IE3                  |
| Einschaltart                          | Direkt/Stern-Dreieck |
| Nennstrom $I_N$                       | 13,7 A               |
| Nenn Drehzahl $n$                     | 2905 1/min           |
| Leistungsfaktor $\cos \varphi_{100}$  | 0,88                 |
| Motorwirkungsgrad 50% $\eta_M 50\%$   | 89,8 %               |
| Motorwirkungsgrad 75% $\eta_M 75\%$   | 90,5 %               |
| Motorwirkungsgrad 100% $\eta_M 100\%$ | 90,1 %               |
| Isolationsklasse                      | F                    |
| Schutzart Motor                       | IP55                 |

### Werkstoffe

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Pumpengehäuse         | Edelstahl |
| Laufgrad              | Edelstahl |
| Welle                 | Edelstahl |
| Gleitringdichtung     | BQ1EGG    |
| Material Dichtung     | EPDM      |
| Material Stufenkammer | Edelstahl |

### Einbaumaße

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Saugseitiger Rohranschluss $DNs$  | DN 65 |
| Druckseitiger Rohranschluss $DNd$ | DN 65 |

**Bestellinformation****Produktdaten**

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Fabrikat              | Wilo                           |
| Produktbezeichnung    | HELIX V3603/1-1/16/E/KS/400-50 |
| Artikelnummer         | 4246673                        |
| EAN Nummer            | 4062679186863                  |
| Farbe                 | grün/silber                    |
| Minimale Bestellmenge | 1                              |
| Marktverfügbarkeit    | 2021-09-28                     |

**Verpackung**

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Verpackungsart         | Einwegpalette       |
| Verpackungseigenschaft | Transportverpackung |
| Anzahl pro Palette     | 1                   |
| Anzahl pro Layer       | 1                   |

**Maße und Gewichte**

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Längenmaß mit Verpackung    | 1600 mm |
| Länge <i>L</i>              | 320 mm  |
| Höhenmaß mit Verpackung     | 500 mm  |
| Höhe <i>H</i>               | 1066 mm |
| Breitenmaß mit Verpackung   | 400 mm  |
| Breite <i>B</i>             | 296 mm  |
| Gewicht brutto ca. <i>m</i> | 134 kg  |
| Gewicht netto ca. <i>m</i>  | 100 kg  |