

Datenblatt

Hydraulische Daten

Maximaler Zulaufdruck $p_{vorl.}$	6 bar
Maximaler Betriebsdruck P_N	10 bar
Druckanschluss	Rp 1
Min. Medientemperatur T_{min}	-20 °C
Max. Medientemperatur T_{max}	120 °C
Min. Umgebungstemperatur T_{min}	-15 °C
Max. Umgebungstemperatur T_{max}	50 °C

Motordaten

Netzanschluss	3~380 V, 50/60 Hz
Motornennleistung P_2	1,1 kW
Motor-Effizienzklasse	IE5
Nennstrom I_N	2 A
Einschaltart	Sanftanlauf
Motorwirkungsgrad 100% $\eta_M 100\%$	93,9 %
Isolationsklasse	F
Schutzart Motor	IP55

Werkstoffe

Pumpengehäuse	Edelstahl
Laufgrad	Edelstahl
Welle	Edelstahl
Gleitringdichtung	BQ1E3GG
Material Dichtung	EPDM
Material Stufenkammer	Edelstahl

Einbaumaße

Saugseitiger Rohranschluss DNs	Rp 1
Druckseitiger Rohranschluss DNd	Rp 1

Bestellinformation

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	MEDANA CH3-LE.404-1/E/3/10T
Artikelnummer	4250156
EAN Nummer	4062679209975
Farbe	grün/schwarz/silber
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2022-05-01

Verpackung

Verpackungsart	Kiste
Verpackungseigenschaft	Verkaufsverpackung
Anzahl pro Palette	18
Anzahl pro Layer	6

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	538 mm
Länge <i>L</i>	538 mm
Höhenmaß mit Verpackung	350 mm
Höhe <i>H</i>	330 mm
Breitenmaß mit Verpackung	385 mm
Breite <i>B</i>	234 mm
Gewicht brutto ca. <i>m</i>	25,1 kg
Gewicht netto ca. <i>m</i>	21,1 kg