

Datenblatt

Hydraulische Daten

Maximaler Betriebsdruck <i>PN</i>	10 bar
Druckanschluss	Rp 1½
Min. Medientemperatur T_{\min}	-20 °C
Max. Medientemperatur $T_{\rm max}$	120 °C
Min. Umgebungstemperatur T_{\min}	-15 °C
Max. Umgebungstemperatur $T_{ m max}$	50 °C

Motordaten

Netzanschluss	3~400 V, 50 Hz	
Spannungstoleranz	±10 %	
Motornennleistung P ₂	1,1 kW	
Nennstrom I _N	2,7 A	
Nenndrehzahl <i>n</i>	2900 1/min	
Isolationsklasse	F	
Schutzart Motor	IP55	

Werkstoffe

Pumpengehäuse	Edelstahl
Welle	Edelstahl
Wellendichtung	BQ1EGG
Material Dichtung	EPDM
Material Dichtung Laufrad	EPDM Edelstahl

Einbaumaße

Saugseitiger Rohranschluss <i>DNs</i>	Rp 2
Druckseitiger Rohranschluss <i>DNd</i>	Rp 1½



Bestellinformation

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Medana CH1-L.1601-1/E/E/10T
Artikelnummer	4257628
EAN Nummer	4062679263373
Farbe	grün/schwarz/silber
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2022-10-30

Verpackung

Verpackungsart	Karton
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	600 mm
Länge <i>L</i>	417 mm
Höhenmaß mit Verpackung	280 mm
Höhe <i>H</i>	219 mm
Breitenmaß mit Verpackung	260 mm
Breite B	166 mm
Gewicht brutto ca. m	17,5 kg
Gewicht netto ca. <i>m</i>	16 kg