

Datenblatt

Hydraulische Daten

Max. Betriebsdruck p	16 bar
Druckseitiger Rohranschluss DNd	DN 100
Saugseitiger Rohranschluss DNs	DN 100
Anzahl der Reservepumpen	1
Anzahl der Betriebspumpen	2
Durchflussmenge Q	22 m³/h
Min. Medientemperatur T_{min}	3 °C
Max. Medientemperatur T_{max}	50 °C
Min. Umgebungstemperatur T_{min}	5 °C
Max. Umgebungstemperatur T_{max}	40 °C

Motordaten (pro Motor)

Netzanschluss	3~380 V, 50/60 Hz
Spannungstoleranz	400/50:±/-10%, 380/60:±/-10%, 440/60:±/-10%
Isolationsklasse	F
Schutzart	IP55
Motornennleistung P_2	7,5 kW
Nennstrom I_N	14,9 A
Motorwirkungsgrad 100% $\eta_M 100\%$	94,7 %

Werkstoffe

Pumpengehäuse	Edelstahl
Laufrad	Edelstahl
Welle	Edelstahl
Gleitringdichtung	BQ1EGG
Material Dichtung	EPDM

Bestellinformation

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	SiBoost2.0 Smart 3HELIX VE2204
Artikelnummer	4258746
EAN Nummer	4062679280219
Farbe	grün/schwarz/silber
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2023-10-27

Verpackung

Verpackungsart	Einwegpalette
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	1400 mm
Länge <i>L</i>	1150 mm
Höhenmaß mit Verpackung	1427 mm
Höhe <i>H</i>	1222 mm
Breitenmaß mit Verpackung	1350 mm
Breite <i>B</i>	1190 mm
Gewicht brutto ca. <i>m</i>	494 kg
Gewicht netto ca. <i>m</i>	434 kg