

## Datenblatt

### Hydraulische Daten

Max. Betriebsdruck $p$	10 bar
Druckseitiger Rohranschluss $DN_d$	G 1½
Saugseitiger Rohranschluss $DN_s$	G 1½
Anzahl der Reservepumpen	0
Anzahl der Betriebspumpen	1
Durchflussmenge $Q$	4 m³/h
Min. Medientemperatur $T_{min}$	3 °C
Max. Medientemperatur $T_{max}$	60 °C
Min. Umgebungstemperatur $T_{min}$	5 °C
Max. Umgebungstemperatur $T_{max}$	40 °C

### Motordaten (pro Motor)

Netzanschluss	3~380 V, 50/60 Hz
Isolationsklasse	F
Schutzart	IP55
Motornennleistung $P_2$	1,1 kW
Nennstrom $I_N$	2 A
Motorwirkungsgrad 100% $\eta_M$ 100%	93,9 %

### Werkstoffe

Pumpengehäuse	Edelstahl
Laufrad	Edelstahl
Welle	Edelstahl
Gleitringdichtung	BQ1E3GG
Material Dichtung	EPDM

## Bestellinformation

### Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	ISAR MODH1-E-1-CH3-LE-404-HS
Artikelnummer	4258893
EAN Nummer	4062679293967
Farbe	grün/schwarz/silber
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2023-10-31

### Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	1200 mm
Länge $L$	880 mm
Höhenmaß mit Verpackung	900 mm
Höhe $H$	865 mm
Breitenmaß mit Verpackung	800 mm
Breite $B$	270 mm
Gewicht brutto ca. $m$	68 kg
Gewicht netto ca. $m$	37 kg

### Verpackung

Verpackungsart	Einwegpalette
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1