

Datenblatt

Hydraulische Daten

Max. Betriebsdruck p	10 bar
Druckseitiger Rohranschluss DNd	G 1¼
Saugseitiger Rohranschluss DNs	G 1¼
Anzahl der Reservepumpen	0
Anzahl der Betriebspumpen	1
Durchflussmenge Q	4 m³/h
Min. Medientemperatur T_{min}	3 °C
Max. Medientemperatur T_{max}	60 °C
Min. Umgebungstemperatur T_{min}	5 °C
Max. Umgebungstemperatur T_{max}	40 °C

Motordaten (pro Motor)

Netzanschluss	1~230 V, 50/60 Hz
Isolationsklasse	F
Schutzart	IP55
Motornennleistung P_2	2,2 kW
Nennstrom I_N	10,9 A
Motorwirkungsgrad 100% $\eta_M 100\%$	94,6 %

Werkstoffe

Pumpengehäuse	Edelstahl
Laufrad	Edelstahl
Welle	Edelstahl
Gleitringdichtung	BQ1E3GG
Material Dichtung	EPDM

Bestellinformation

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	ISAR MODH1-E-1-CH3-LE-407-EM-HS
Artikelnummer	4258919
EAN Nummer	4062679294223
Farbe	grün/schwarz/silber
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2023-10-31

Verpackung

Verpackungsart	Einwegpalette
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	1200 mm
Länge L	920 mm
Höhenmaß mit Verpackung	900 mm
Höhe H	865 mm
Breitenmaß mit Verpackung	800 mm
Breite B	270 mm
Gewicht brutto ca. m	71 kg
Gewicht netto ca. m	40 kg