Datenblatt

Hydraulische Daten

Min. Medientemperatur bei HVAC-Anwendungen T_{min}	2 °C
Max. Medientemperatur für HVAC T	80 °C
Min. Umgebungstemperatur T_{min}	0 °C
Max. Umgebungstemperatur T_{max}	40 °C
Max. zulässige Wassergesamthärte	3,57 mmol/l (20 °dH)

Motordaten

Netzanschluss	1~230 V, 50/60 Hz
Motornennleistung P_2	0,26 kW
Nennstrom I_N	1,28 A
Drehzahl min. n_{min}	750 1/min
Drehzahl max. n_{max}	4350 1/min
Leistungsaufnahme $P_{1\ min}$	7 W
Leistungsaufnahme $P_{1\ max}$	295 W
Störaussendung	EN 61800-3;2004+A1;2012 / Wohnbereich (C1)
Störfestigkeit	EN 61800-3;2004+A1;2012 / Industriebereich (C2)
Drehzahlregelung	Frequenzumrichter
Isolationsklasse	F
Schutzart Motor	IPX4D
Motorschutz	Interner Schutz vor Überhitzung und Überstrom

Werkstoffe

Pumpengehäuse	Edelstahl
Laufrad	PPS-GF40
Welle	1.4122, DLC-beschichtet
Lager	Kohlegraphit

Einbaumaße

Saugseitiger Rohranschluss *DNs*	Rp ¾
Druckseitiger Rohranschluss *DNd*	Rp ¾

Bestellinformation

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	SiFresh
Artikelnummer	4261503
EAN Nummer	4062679351995
Farbe	weiß/schwarz
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2024-03-31

Verpackung

Verpackungsart	Karton
Verpackungseigenschaft	Verkaufsverpackung
Anzahl pro Layer	1

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	800 mm
Länge *L*	699 mm
Höhenmaß mit Verpackung	600 mm
Höhe *H*	559 mm
Breitenmaß mit Verpackung	425 mm
Breite *B*	355,3 mm
Gewicht brutto ca. *m*	28 kg
Gewicht netto ca. *m*	24 kg