

Datenblatt

Hydraulische Daten

Max. Betriebsdruck p	10 bar
Druckseitiger Rohranschluss DNd	R 2½
Saugseitiger Rohranschluss DNs	R 2½
Anzahl der Reservepumpen	1
Anzahl der Betriebspumpen	2
Durchflussmenge Q	6 m³/h
Min. Medientemperatur T_{min}	3 °C
Max. Medientemperatur T_{max}	60 °C
Min. Umgebungstemperatur T_{min}	5 °C
Max. Umgebungstemperatur T_{max}	40 °C

Motordaten (pro Motor)

Netzanschluss	1~230 V, 50/60 Hz
Isolationsklasse	F
Schutzart	IP55
Motornennleistung P_2	1,5 kW
Nennstrom I_N	7,5 A
Motorwirkungsgrad 100% $\eta_M 100\%$	94,6 %

Werkstoffe

Pumpengehäuse	Edelstahl
Laufrad	Edelstahl
Welle	Edelstahl
Gleitringdichtung	BQ1E3GG
Material Dichtung	EPDM

Bestellinformation

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	ISAR MODH1-E-3-CH3-LE-603-EM-DE
Artikelnummer	4265200
EAN Nummer	4062679364957
Farbe	grün/schwarz/silber
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2024-03-29

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	1300 mm
Länge L	764 mm
Höhenmaß mit Verpackung	1000 mm
Höhe H	935 mm
Breitenmaß mit Verpackung	1050 mm
Breite B	780 mm
Gewicht brutto ca. m	138 kg
Gewicht netto ca. m	109 kg

Verpackung

Verpackungsart	Einwegpalette
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1