Datenblatt

Hydraulische Daten

Mindesteffizienzindex (MEI)	≥0,4
Maximaler Betriebsdruck *PN*	40 bar
Max. Sandgehalt	50 g/m³
Max. Eintauchtiefe	350 m
Fördermenge max. Q_{max}	60,1 m³/h
Optimal-Förderstrom Q_{opt}	42,7 m³/h
Förderhöhe max. H_{max}	65,6 m
Optimal-Förderhöhe H_{opt}	43,29 m
Min. Medientemperatur T_{min}	3 °C
Max. Medientemperatur T_{max}	30 °C
Stufenzahl	5

Motordaten

Netzanschluss	3~400 V, 50 Hz
Motornennleistung P_2	7,5 kW
Nenndrehzahl *n*	2860 1/min
Nennstrom I_N	17,4 A
Anlaufstrom *I*	83 A
Einschaltart	Direkt (DOL)
Leistungsfaktor *cos* φ_{100}	0,79
Max. Schalthäufigkeit *t*	20 1/h
Motor Durchmesser *DM*	137 mm

Kabel

Länge Anschlusskabel	4 m
Kabelquerschnitt	4G4 mm²

Werkstoffe

Pumpengehäuse	Edelstahl
Laufrad	Edelstahl
Welle	Edelstahl
Motorgehäuse	Grauguss

Einbaumaße

Druckseitiger Rohranschluss *DNd*	Rp 3

Bestellinformation

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Sub TWI 6.50-05-C
Artikelnummer	6075258
EAN Nummer	4048482540092
Farbe	Silber
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2010-01-01

Verpackung

Verpackungsart	Kiste
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	2000 mm
Länge *L*	1481 mm
Höhenmaß mit Verpackung	245 mm
Höhe *H*	152 mm
Breitenmaß mit Verpackung	195 mm
Breite *B*	152 mm
Gewicht brutto ca. *m*	84 kg
Gewicht netto ca. *m*	61 kg