

Datenblatt

Hydraulische Daten

Mindesteffizienzindex (MEI)	≥0,4
Maximaler Betriebsdruck P_N	40 bar
Max. Sandgehalt	50 g/m ³
Max. Eintauchtiefe	350 m
Fördermenge max. $Q_{\max}$	60,1 m ³ /h
Optimal-Förderstrom Q_{opt}	44,2 m ³ /h
Förderhöhe max. $H_{\max}$	94,3 m
Optimal-Förderhöhe H_{opt}	61,19 m
Min. Medientemperatur $T_{\min}$	3 °C
Max. Medientemperatur $T_{\max}$	30 °C

Motordaten

Netzanschluss	3~400 V, 50 Hz
Motornennleistung P_2	11 kW
Nenndrehzahl n	2860 1/min
Nennstrom I_N	25,5 A
Anlaufstrom I	129 A
Einschaltart	Direkt (DOL)
Leistungsfaktor $\cos \varphi_{100}$	0,77
Max. Schalthäufigkeit t	20 1/h
Motor Durchmesser DM	137 mm

Kabel

Länge Anschlusskabel	4 m
Kabelquerschnitt	4G4 mm ²

Werkstoffe

Pumpengehäuse	Edelstahl
Laufgrad	Edelstahl
Welle	Edelstahl
Motorgehäuse	Grauguss

Einbaumaße

Druckseitiger Rohranschluss DN_d	Rp 3
------------------------------------	------

Bestellinformation**Produktdaten**

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Sub TWI 6.50-07-C
Artikelnummer	6075259
EAN Nummer	4048482540184
Farbe	Silber
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2010-01-01

Verpackung

Verpackungsart	Kiste
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	2260 mm
Länge <i>L</i>	1772 mm
Höhenmaß mit Verpackung	250 mm
Höhe <i>H</i>	152 mm
Breitenmaß mit Verpackung	260 mm
Breite <i>B</i>	152 mm
Gewicht brutto ca. <i>m</i>	98 kg
Gewicht netto ca. <i>m</i>	72 kg