

Datenblatt

Hydraulische Daten

Mindesteffizienzindex (MEI)	≥0,4
Maximaler Betriebsdruck P_N	40 bar
Max. Sandgehalt	50 g/m ³
Max. Eintauchtiefe	350 m
Fördermenge max. $Q_{\max}$	60,1 m ³ /h
Optimal-Förderstrom Q_{opt}	45,7 m ³ /h
Förderhöhe max. $H_{\max}$	229,4 m
Optimal-Förderhöhe H_{opt}	147,9 m
Min. Medientemperatur $T_{\min}$	3 °C
Max. Medientemperatur $T_{\max}$	30 °C
Stufenzahl	17

Motordaten

Netzanschluss	3~400 V, 50 Hz
Motornennleistung P_2	30 kW
Nenn Drehzahl n	2860 1/min
Nennstrom I_N	65 A
Anlaufstrom I	132 A
Einschaltart	Stern-Dreieck (YΔ)
Leistungsfaktor $\cos \varphi_{100}$	0,81
Max. Schalthäufigkeit t	20 1/h
Motor Durchmesser DM	137 mm

Kabel

Länge Anschlusskabel	4 m
Kabelquerschnitt	2x 4G4 mm ²

Werkstoffe

Pumpengehäuse	Edelstahl
Laufgrad	Edelstahl
Welle	Edelstahl
Motorgehäuse	Grauguss

Einbaumaße

Druckseitiger Rohranschluss DNd	Rp 3
-----------------------------------	------

Bestellinformation

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Sub TWI 6.50-17-C-SD
Artikelnummer	6075268
EAN Nummer	4048482540276
Farbe	Silber
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2010-01-01

Verpackung

Verpackungsart	Kiste
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	3900 mm
Länge <i>L</i>	3228 mm
Höhenmaß mit Verpackung	375 mm
Höhe <i>H</i>	152 mm
Breitenmaß mit Verpackung	250 mm
Breite <i>B</i>	152 mm
Gewicht brutto ca. <i>m</i>	174 kg
Gewicht netto ca. <i>m</i>	127 kg