

Datenblatt

Hydraulische Daten

Maximaler Betriebsdruck P_N	17 bar
Max. Sandgehalt	50 g/m ³
Max. Eintauchtiefe	150 m
Min. Medientemperatur $T_{\min}$	3 °C
Max. Medientemperatur $T_{\max}$	35 °C

Motordaten

Netzanschluss	1~230 V, 50/60 Hz
Motornennleistung P_2	1,5 kW
Nenn Drehzahl n	8400 1/min
Nennstrom I_N	14,5 A
Anlaufstrom I	28 A
Einschaltart	Direkt (DOL)
Max. Schalthäufigkeit t	30 1/h
Schutzart Motor	IP58
Motor Durchmesser DM	76 mm
Min. Strömungsgeschwindigkeit am Motor m/s	0,08 m/s

Kabel

Länge Anschlusskabel	1,8 m
Kabelquerschnitt	4G1,5 mm ²

Werkstoffe

Pumpengehäuse	Edelstahl
Laufgrad	PC
Welle	Edelstahl
Motorgehäuse	Edelstahl

Einbaumaße

Druckseitiger Rohranschluss DNd	Rp 1
-----------------------------------	------

Bestellinformation

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Sub TWU 3.02-09-HS-ECP-B
Artikelnummer	6079398
EAN Nummer	4048482654119
Farbe	Silber
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2016-03-01

Verpackung

Verpackungsart	Karton
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	1000 mm
Länge <i>L</i>	597 mm
Höhenmaß mit Verpackung	174 mm
Höhe <i>H</i>	81 mm
Breitenmaß mit Verpackung	161 mm
Breite <i>B</i>	81 mm
Gewicht brutto ca. <i>m</i>	8 kg
Gewicht netto ca. <i>m</i>	5,5 kg